



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 77 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**2D-B для геодезической рейки шириной 7,5 - 9 см** ZAKAZ@ESKO.RU

Артикул: 775496



## Описание RGK GM-2D-B

Бипод для реек RGK GM-2D — двухопорная подставка для установки геодезической рейки в рабочее положение. С ее помощью, вы сможете закрепить рейку на нужной точке, что удобно при прокладке теодолитных и нивелирных ходов без помощника.

**Бипод имеет раскладную телескопическую конструкцию стоек.** Это дает возможность гибко регулировать их длину для использования с рейками разной высоты. Используется кнопочный зажим, позволяющий плавно изменять длину без необходимости разборки штатива.

**Опоры бипода** изготовлены из алюминия, на который нанесено защитное покрытие из порошковой краски. Благодаря такому сочетанию, конструкция надежно защищена от коррозии и хорошо заметна на местности.

**В комплект поставки** входит сам бипод, кронштейн для закрепления вехи и чехол для хранения и переноски с плечевым ремнем.

### Основные технические характеристики оборудования:

- Для установки оборудования используется посадочное место - фитинг.
- Адаптер отличается высокой прочностью.
- Облегчает проведение геодезических полевых исследований специалистами при частой смене оборудования.

## Характеристики RGK GM-2D-B

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| RGK GM-2D-B                      |                   |
| Диапазон ширины вставляемых реек | 7,5 - 9 см        |
| Максимальная высота              | 180 см            |
| Минимальная высота               | 110 см            |
| Материал                         | алюминий          |
| В комплекте                      | кронштейн и чехол |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**