



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 234-00-33
зог образца)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011870125



Ла:

Описание Лазерный построитель плоскостей LP 106, RGK

Точный и универсальный, при этом компактный лазерный нивелир RGK LP-106 отлично подходит для разметки при проведении монтажных, отделочных и других ремонтных работ. Прибор проецирует две взаимно перпендикулярных плоскости – одновременно или по отдельности, а также четыре точки: влево, вправо, назад и вверх для переноса отметки в зенит. Благодаря своему функционалу, прибор будет полезен при монтаже различных конструкций, мебели и коммуникаций: точность прибора – 0,2 мм на метр измерений.

Благодаря мощному лазеру II класса, построенные прибором линии видны на расстоянии до 10 метров, а точки – до 30. Использование специального приёмника лазерного излучения позволяет увеличить эффективную дальность работы до 30 метров. Встроенный компенсатор наклона устраняет ошибку при разгоризонтировке нивелира до 4°, благодаря чему значительно упрощается подготовка прибора лазерный уровень RGK LP-106 готов к работе сразу после включения. При превышении допустимого уровня наклона прибор оповещает оператора миганием луча. Функция блокировки компенсатора может быть полезна при перемещении прибора, а также позволяет проецировать плоскость на наклонной поверхности.

Управление RGK LP-106 интуитивно просто и не требует специальной подготовки. Благодаря прорезиненному корпусу, прибор устойчив к ударам с небольшой высоты. Специальная конструкция обеспечивает достаточную защиту от пыли, влаги и перепадов температуры. Нивелир питается от 3 стандартных батареек типа AA, полного заряда хватает на 7 часов непрерывной работы

Характеристики Лазерный построитель плоскостей LP 106, RGK

Параметр	Значение
Точность	1 мм на 5 м
Самовыравнивание	±4°
Компенсатор	Маятниковый
Тип лазера	Красный, 635 нм
Угол развертки	>120°
Питание	Батареи или аккумуляторы, 4 x AA
Класс лазера	2
Диапазон работы без приемника	20 м
Диапазон работы с приемником	Более 50 м
Время работы	Более 10 часов
Рабочая температура	от -10°C до +50°C
Размеры (В*Ш*Г)	101x127x69 мм
Вес	0,55 кг

Комплектация Лазерный построитель плоскостей LP 106, RGK

№	Наименование	Количество
1.	Лазерный нивелир RGK LP-106	1
2.	Поясная сумка	1
3.	Кронштейн	1
4.	Комплект элементов питания	1
5.	Инструкция на русском языке	1

