



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
7 (495) 158-7073
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011871801



Мо
Кл
за
Те
ра
Те
хр
То
Пи
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень RGK PR-2M принадлежит к профессиональной линейке нивелиров RGK. Прибор проецирует две лазерные плоскости: горизонтальную и вертикальную с углом развёртки 360°.

Видимый диапазон действия лазера нивелира RGK PR-2M – 20 метров. Точность проецирования линий при этом составляет $\pm 0,2$ мм/м. Луч хорошо виден даже на максимальной дистанции, что позволяет использовать прибор в помещениях с большой площадью.

Лазерная система нивелира RGK PR-2M имеет четыре режима работы:

- Горизонтальная плоскость.
- Вертикальная плоскость.
- Лазерный крест.
- Наклонная плоскость при выключенном стабилизаторе.

Такой функционал позволяет использовать лазерный уровень RGK PR-2M для большинства разметочных работ: от укладки плитки и поклейки обоев до монтажа навесных потолков и гипсокартонных перегородок.

Маятниковая система стабилизации обеспечивает самовыравнивание лазерного нивелира RGK PR-2M в диапазоне $\pm 3,5^\circ$. При отклонении на больший угол срабатывает система визуального оповещения в виде мигающих лазерных линий. Благодаря этому исключается неточность в установке прибора и возникновение ошибок при разметке.

Управление лазерным нивелиром RGK PR-2M осуществляется при помощи двух клавиш: одна отвечает за блокировку компенсатора, вторая за включение устройства и переключение режимов работы.

Питание прибора осуществляется при помощи четырех пальчиковых батареек типа AA на 1,5 В. В качестве замены вы также можете использовать аккумуляторные батареи аналогичного типа. Время автономной работы от одного заряда элементов питания составляет 8 часов при двух включенных излучателях.

Корпус лазерного нивелира RGK PR-2M прорезинен и обладает уровнем пыле-влагозащиты IP54. Прибор сохраняет работоспособность при попадании песка и мелких водяных брызг. Для установки на штатив и треногу в нижней части корпуса предусмотрено крепление 1/4".

Стандартная комплектация лазерного уровня RGK PR-2M включает в себя удобный чехол для хранения и транспортировки прибора и аксессуаров к нему. Также в комплект входит поворотный треножник, который обеспечивает не только удобство наведение лазера, но и надежность установки нивелира. Он же может использоваться в качестве переходника для крепления на штатив 5/8".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	± 2 мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м* (внутри помещения)
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 3,5^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть

Параметр	Значение
Крепление на штатив	1/4" (с переходником 5/8")
Элементы питания	4 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	до 8 ч
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Функции	нет данных
Прочее	лазерный крест
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -5° до +50°С
Температура хранения	от -20° до +60°С
Размеры	115 x 68 x 107 мм
Вес	0.8 кг

* - в зависимости от освещения эффективная дальность видимости может изменяться

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень RGK PR-2M
- Чехол
- Трегер
- 4 батарейки

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83