



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 7 (495) 458-5013
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 458-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
те

Кл
за

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

RGK PR-3D MAX —идеальный инструмент для профессионального ремонта: при точности 0,2 мм на метр нивелир позволяет работать с минимумом перестановок, сочетая достоверность измерения с удобством эксплуатации.

Автоматический компенсатор с системой магнитного демпфирования устраняет отклонение в пределах 4° от горизонта, предельно упрощая установку RGK PR-3D MAX — прибор готов к работе сразу же после включения. Использование магнитного демпфера делает прибор невосприимчивым к вибрации, что позволяет эффективно использовать нивелир рядом с работающей строительной техникой. О выходе за пределы работы компенсатора прибор сигнализирует звуком и миганием лазера. Блокировка компенсатора будет полезна при переноске прибора или выявления неровностей на наклонных поверхностях.

Корпус нивелира разработан так, чтобы обеспечить максимальную защиту техники при минимальных размерах и весе. Благодаря качественным материалам и специальной конструкции, корпус RGK PR-3D MAX соответствует стандарту IP54 и надёжно защищает нивелир от пыли и влаги. Эффективная работа лазерного уровня гарантирована в пределах -20°C - 50°C. Нивелир имеет разъёмы под штативы 1/4" и 5/8", позволяя крепить прибор как на профессиональный, так и на стандартный фотоштатив.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	635 нм, класс II
Класс лазера	2
Цвет лазерного диода	красный
Выравнивание автоматическое маятниковым компенсатором	± 4°
Отверстие для крепления на штатив	да
Выравнивание вручную по пузырьковым уровням	Да
Источник питания	3 x AA/1,5B
Вес, кг	0.3
Дальность м/м	50
Размеры Д x Ш x В мм	119*62*95
Рабочая t°C	-10 +45
Пыле и влагозащита	IP54
Сигнал "Вне уровня"	да
Диапазон самонивелировки ±°	4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование
1.	Лазерный уровень VEG
2.	батареи 3 x AA (1.5 B)
3.	мишень
4.	переходник
5.	Настенное крепление
6.	чехол
7.	руководство пользователя

