Штангенциркуль RGK SCC-150

Артикул: 779548

Описание RGK SCC-150

Штангенциркуль стрелочный RGK SCC-150 - инструмент для точного измерения внутренних и внешних размеров различных деталей, заготовок, глубин отверстий и др. Устройство применяется при проведении технологических операций по обработке металла, экспертиз, дефектовки, производственного контроля качества и в любых других приложениях с относительно строгими допусками.

Штангенциркуль выполнен из первоклассной нержавеющей стали, измерительная шкала устойчива к износу, а стекло циферблата не мутнеет со временем.

ТОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Часовой штангенциркуль RGK SCC-150 обеспечивает повторяемые и воспроизводимые результаты благодаря тому, что погрешность значений, как правило, не превышает ±0.03 мм. Детализация стрелочной шкалы - 0.02 мм.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Стопор, расположенный над индикатором, служит для фиксации полученных показаний с целью их переноса на другие детали или документирования. Другой винт используется для закрепления шкалы, которую можно поворачивать. Это часто требуется для выставления нуля, относительных измерений и допускового контроля деталей.

На обратной стороне корпуса штангенциркуля с часовым индикатором RGK SCC-150 предусмотрена справочная таблица по допускам метрической и дюймовой резьбы, которая также помогает при выборе сверл под конкретный материал.

Стрелочная модель удобнее в работе, чем обычная, за счет того, что вместо нониусной шкалы значения сотых долей миллиметра можно быстро считать с наглядного циферблата.

НАДЕЖНОСТЬ

Инструмент устойчив к падениям и ударам, что позволяет применять его в жестком производственном окружении, в том числе носить с собой при проведении оперативных инспекций, например, для обслуживания оборудования. В комплект поставки входит футляр с ложементом, предохраняющих штангенциркуль циферблатный RGK SCC-150 в процессе транспортировки.

Характеристики RGK SCC-150

Диапазон измерений	0 - 150 мм
Цена деления	0,02 мм
Погрешность	±0,03 мм

Комплектация RGK SCC-150

Штангенциркуль 1 шт

Футляр 1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование