Артикул: 4610011870439

Пр
хар

Описание RGK SK-60

Склерометр RGK SK-60 предназначен для определения прочности на сжатие строительных материалов (бетона, камня и т.д.) в диапазоне 10-60 Мпа по ГОСТ 22690.

Принцип работы RGK SK 60 основан на измерении высоты отскока бойка в у.е. шкалы прибора о контролируемую поверхность объекта, что является косвенной характеристикой прочности на сжатие.

Измеритель прочности бетона RGK SK-60

Измеритель прочности бетона RGK SK 60 – это традиционный неразрушающий тестовый инструмент, который используется для определения сопротивления сжатию или твёрдости застывшего бетона и камня. Склерометр обеспечивает быструю и простую проверку для получения результата на месте.

RGK SK-60 выбор профессионалов

Склерометр RGK SK 60 является лучшим решением для оперативного контроля объектов строения на прочность. Он выполнен в прочном, удобном и информативном корпусе. Что не маловажно, RGK SK 60 поставляется в жёстком кейсе для переноски и хранения, и комплектуется наждачным камнем для работы с неровными поверхностями.

Характеристики RGK SK-60

Технические характеристики RGK SK-60	
Диап. МПа	10-60
Основная относительная погрешность %	15
Твердость индентора, не менее HRC	60
Шероховатость не более	10
Энергия удара мкм	2,207±0.1
Цена одного деления шкалы ±	2 условные единицы
Длина растянутой пружины мм	75±0,3
Статическое трение бегунка N	0,65
Радиус сферы индектора мм	25 ±1
Средняя сила отскока на стальной	80 ±2
Размеры мм	54x280
Вес кг	1

Комплектация RGK SK-60

1.	измеритель прочности бетона RGK SK-60
2.	транспортировочный кейс
3.	наждачный камень
4.	руководство по эксплуатации

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование