



## RGK SP 800

Артикул: 4610011870521

# RGK

**65 990** с НДС



- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300
- по России от 500
- Госреестр** 38084-08

Функция ручной настройки позволяет отключить компенсатор, и установить нивелир в необходимое горизонтальное проецирование наклонных плоскостей.

### Описание RGK SP 800

Профессиональный лазерный нивелир ротационного типа RGK SP800 – это лучший выбор для нивелирования на открытых площадках, так как данный инструмент обладает максимальной в классе мощностью луча, благодаря чему дальность работы может достигать 400 метров! Для работы на таких больших расстояниях в комплект нивелира RGK SP800 необходимо использовать специальный приемник лазерного излучения RD, входящий в комплектацию прибора.

#### Простота эксплуатации

Нивелир RGK SP800 относится к классу самовыравнивающихся нивелиров, то есть при включении он через пару секунд автоматически устанавливает горизонтальную плоскость. Забудьте о долгой и кропотливой установке уровня, теперь достаточно нажать одну кнопку, и незамедлительно приступить к работе. Электронная система компенсации обеспечивает быстрое и точное выравнивание уровня в горизонтальной и вертикальной плоскости. Функция сигнализации при разгоризонтировке не допустит производства ошибочной разметки.

#### Плоскость на 360°

Лазерный уровень RGK SP800 позволяет отстраивать в пространстве горизонтальную и вертикальную плоскость на 360°, а также проектировать точку зенита, для быстрого переноса точки с пола на потолок. В зависимости от вида работ, пользователь может вручную задавать скорость вращения лазерной головки в четырех режимах – 100, 300, 600 оборотов в секунду, а также полностью отключать вращение для проецирования одного луча.

#### Пульт дистанционного управления

В комплекте с нивелиром RGK SP800 наряду с приемником лазерного излучения находится пульт дистанционного управления, позволяющий управлять нивелиром на расстоянии. Для установки нивелира на профессиональный штатив предусмотрена резьба 5/8, позволяющая также закрепить его на распорной штанге или упоре. Ударопрочный резиновый корпус обеспечивает надежную защиту от пыли, влаги, перепадов температур и вибраций. Функция ручной настройки позволяет отключить компенсатор, и установить нивелир в необходимое горизонтальное или вертикальное положение для проецирования наклонных плоскостей.

### Характеристики RGK SP 800

Технические характеристики RGK SP 800	
Класс лазера	2 / 635°
Рабочая t°	-20 +50°C
Габариты мм	180x122x225
Вес кг	3.6
Длительность работы	30
Защита от пыли и влаги	IP 55
Точность мм	±0,5/10

### Комплектация RGK SP 800

1.	лазерный нивелир
2.	пластиковый кейс
3.	пульт ДУ
4.	приемник излучения RD
5.	2 комплекта питания, лазерные очки, мишень