



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

ШТАТИВ RGK ST20R

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011873898



Описание RGK ST20R

Фибerglassовый штатив RGK ST20R оборудован усиленной круглой площадкой диаметром 167 мм для размещения тяжелого оборудования - тахеометров, лазерных 3D-сканеров и др.

Стеклопластик практически не подвержен влиянию перепадов температур, благодаря чему треногу можно использовать для высокоточных геодезических изысканий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Раздвижная конструкция позволяет установить прибор на комфортной для съемки высоте. Большая круглая площадка особенно удобна при работе с тахеометрами. Стеклопластик в сочетании с литым алюминием обеспечивает прочность и устойчивость к повреждениям.

Вес RGK ST20R - 8 кг - гарантирует надежную и безопасную фиксацию оборудования. Комплектный плечевой ремень упрощает переноску штатива к месту проведения изысканий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Раздвижные ножки фиксируются при помощи комбинированной системы из винтового механизма и клипсы. Это - оптимальное решение, в котором сочетаются высокая скорость работы и надежность. Заостренные наконечники стоек и прочные упоры помогают крепко установить геодезический штатив. Плоская площадка снабжена станovým винтом с резьбой 5/8".

ПОВЫШЕННАЯ ЗАМЕТНОСТЬ

Яркое желтое оформление делает треногу более заметной и повышает безопасность работ на стройплощадке.

Характеристики RGK ST20R

RGK ST20R	
Применение	для нивелиров, теодолитов, тахеометров, gnss
Материал	фибрглас и алюминий
Зажимы	винты и клипсы
Площадка	плоская
Масса	8 кг
Высота	1,13 м (в собранном состоянии) 1,80 м (в разобранном состоянии)
Резьба	5/8"
Диаметр площадки	16.7 см
Наплечный ремень	есть