



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 300-300-70-0
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
Термогигрометр RGK TH-10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 776356



Ни
ди
Ве
ди
По
Ра
Ти
ба
Те
хр
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА RGK TH-10

Цифровой термогигрометр RGK TH-10 — это компактный и функциональный прибор, предназначенный для измерения температуры в диапазоне от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха от 20% до 90%. Оснащенный электронными часами с будильником, этот термогигрометр RGK TH-10 эффективно решает задачи контроля микроклимата на складах, оценки условий труда в производственных помещениях или офисах, а также помогает поддерживать комфортный климат в быту. Простота использования и высокая точность делают его незаменимым инструментом как для профессионалов, так и для домашнего применения.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА RGK TH-10

Термогигрометр RGK TH-10 сочетает в себе надежность, удобство и полезные функции:

- Точность измерений: температура — $\pm 1^{\circ}\text{C}$, влажность — $\pm 5\%$, что гарантирует достоверные данные.
- Переключение единиц измерения $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ для удобства пользователей.
- Отображение времени и даты на большом экране для ведения записей и контроля.
- Функция будильника с возможностью ежечасного сигнала, напоминающего о проверке параметров.
- Низкое энергопотребление благодаря питанию от одной батарейки AAA.
- Частота обновления данных — каждые 10 секунд, что обеспечивает актуальность показаний.
- Удобный LCD-дисплей с крупным шрифтом для легкого считывания значений.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

Гигрометр RGK TH-10 отличается практичностью и универсальностью. Прибор обновляет показания температуры и влажности каждые 10 секунд, отображая их вместе с текущим временем и датой крупным, четким шрифтом. Большой экран исключает путаницу между параметрами и упрощает использование. Установить цифровой термогигрометр RGK TH-10 можно двумя способами: повесить на стену с помощью специальной петли на задней панели или разместить на горизонтальной поверхности благодаря откидной подставке. Это делает его удобным для любых условий — от складов до домашних комнат.

Встроенный будильник добавляет практичности: его можно настроить на ежечасный сигнал, чтобы не забывать проверять климатические параметры. Отображение времени и даты облегчает ведение журналов и документации. Если вы хотите купить RGK TH-10, этот прибор станет надежным помощником для мониторинга микроклимата с минимальными затратами энергии и максимальной эффективностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА RGK TH-10

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	$10^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ ($14 - 122^{\circ}\text{F}$)
Диапазон измерения влажности	20%-90%
Разрешение измерения температуры	$0,1^{\circ}\text{C}$ ($0,2^{\circ}\text{F}$)
Разрешение измерения влажности	1%
Точность измерения температуры	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (от 0°C до 40°C), $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (в остальном диапазоне); $\pm 2^{\circ}\text{F}$ (от 32°F до 104°F), $\pm 4^{\circ}\text{F}$ (в остальном диапазоне)
Точность измерения влажности	$\pm 5\%$
Частота выборки	10 сек
Рабочая температура	$-10^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$
Температура и влажность хранения	$-20^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$, 20-80%
Питание	1 батарейка AAA 1,5В
Габаритные размеры	130 x 22 x 78 мм
Масса	110 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK TH-10

№	Наименование	Количество
1	Термогигрометр RGK TH-10	1
2	Батарейка AAA	1
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83