рмогигрометр с поверкой

Артикул: 779272

ОПИСАНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА RGK TH-12

Цифровой термогигрометр **RGK TH-12** с дополнительным выносным датчиком служит для измерения температуры в диапазоне -10°C — + 50 °C и влажности в пределах от 20% до 90%. Эта модель эффективно решает задачи по контролю режима хранения на складах, оценке условий труда на производстве или в офисе. Устройство также может использоваться как надежный помощник для создания комфортного климата в быту.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ RGK TH-12

- Точность измерения температуры - от ±1°C, влажности - ±5%;
- Обновление данных каждые 10 сек;
- Фиксация пиковых значений температуры;
- Переключение единиц измерения °C/°F;
- Отображение времени и функция будильника;
- Большой дисплей с крупными, четкими цифрами.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ:

Выносной датчик позволяет удобно наблюдать за климатом в разных частях помещения или оценивать разницу между внутренней и наружней обстановкой. Функция отображения пиковых значений температуры, измеренных обоими сенсорами, помогает быстро понять, был ли, к примеру, нарушен режим хранения.

ИНДИКАТОР УРОВНЯ КОМФОРТА:

Электронный термогигрометр RGK TH-12 автоматически рассчитывает соотношение температуры и влажности, а затем в отдельном сегменте экрана указывает на одно из 3 - сухой, комфортный или влажный - возможных состояний окружающего воздуха. Благодаря этому можно с первого взгляда оценить текущую ситуацию и, при необходимости, принять меры.

ЧАСЫ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:

Функционал прибора удачно дополнен цифровыми часами. Можно настроить устройство так, чтобы будильник напоминал о необходимости проверки климатических параметров или проведения каких-либо производственных операций. Отображение точного времени упрощает документацию данных.

2 СПОСОБА УСТАНОВКИ:

Для монтажа цифрового термогигрометра RGK TH-12 на стену предусмотрена специальная петля на задней панели. Надежная установка на горизонтальные поверхности обеспечивается за счет откидной подставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА RGK TH-12

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	10°C ... +50°C (14 -122°F)
Диапазон измерения влажности	20%-90%
Разрешение измерения температуры	0,1°C (0,2°F)
Разрешение измерения влажности	1%
Точность измерения температуры	±1°C (от 0°C до 40°C), ±2°C (в остальном диапазоне); ±2°F (от 32° F до 104°F), ±4°F (в остальном диапазоне)
Точность измерения влажности	± 5%
Частота выборки	10 сек
Рабочая температура	-10°C ... +50°C
Температура и влажность хранения	-20°C ... +60°C, 20-80%

Параметр	Значение
Питание	1 батарейка AAA 1,5В
Габаритные размеры	130 x 22 x 78 мм
Масса	110 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK TH-12

№	Наименование	Количество
1	Термогигрометр RGK TH-12	1
2	Внешний датчик	1
3	Батарейка AAA	1
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83