RGK TH-20

Артикул: 776486

Ни
ди

Ве
ди

Ти
ба

Ди

То

Те
ра

Вл

Те
хр

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА RGK TH-20

Цифровой термогигрометр **RGK TH-20** - это компактное и мобильное устройство, предназначенное для оценки режима хранения продукции на складах, контролю условий труда в производственных и офисных помещениях. Благодаря небольшому весу и размерам эта модель отлично подходит для проведения оперативных климатических наблюдений как в производственных, так и в бытовых условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Определение температуры в в диапазоне -10°C - + 60 °C с точностью ±1°C;
- Измерение влажности от 10% до 95%. Достоверность показаний от 3%;
- Переключение единиц измерения °C/°F;
- Отображение пиковых значений;
- Фиксация результатов кнопкой HOLD;
- 4-разрядный дисплей с подсветкой;
- Вес - 73 г.

БЫСТРЫЕ И ТОЧНЫЕ ЗАМЕРЫ:

Электронный термогигрометр RGK TH-20 хорошо подходит для тех случаев, когда нужно оперативно определить пиковые значения климатических параметров или провести несколько локальных замеров в большом помещении. Высокая скорость работы - 1 замер в сек. - вкупе с мобильностью прибора позволяют быстро проводить инспекции.

УДОБСТВО РАБОТЫ:

За счет встроенной подсветки показания комфортно считывать в условиях слабого или отсутствующего освещения, которые часто встречаются на складах. При этом результаты можно зафиксировать на экране для последующей документации. Специалисту не требуется вручную устанавливать диапазон измерений, в зависимости от текущих условий прибор подстраивается автоматически.

Термогигрометр легко умещается в карман или сумку, его удобно использовать в процессе длительных проверок, к примеру, офисных комплексов или больших предприятий.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ:

Функция автоотключения при бездействии более 5 мин. продлевает срок жизни батарей. Благодаря индикации заряда, можно заменить элементы питания заранее, не дожидаясь выхода цифрового термогигрометра RGK TH-20 из строя. Для этого достаточно сдвинуть и откинуть крышку батарейного отсека, а затем установить 3 новых батарейки типа AAA соблюдая полярность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА RGK TH-20

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-10 ... +60°C (14-140°F)
Диапазон измерения влажности	10-95%
Разрешение измерения температуры	0,1°C (0,2°F)
Разрешение измерения влажности	0,1%
Точность измерения температуры	±1°C (±2°F)

Параметр	Значение
Точность измерения влажности	±3% (30-60%) ; ±5% (в остальном диапазоне)
Частота выборки	1 секунда
Дисплей	4-разрядный ЖК-дисплей
Тип датчика	Цифровой сенсор температуры и влажности
Рабочая высота над уровнем моря	До 2000м
Стандарт безопасности	EN61326-1
Рабочие температура и влажность	0 ... +40°C (<90%)
Температура и влажность хранения	-20 ... +60°C (<75%)
Питание	3 батарейки AAA 1,5В
Габаритные размеры	137x54x30 мм
Вес прибора	73 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK TH-20

№	Наименование	Количество
1	Термогигрометр RGK TH-20	1
2	Батарейка AAA	3
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83