



Погружной зонд температуры RGK TR-10W

Артикул: 776516

RGK



АКЦИЯ

4 642—

3 990 с НДС

С ПОВЕРКОЙ +1 250

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно

по России от 500

✓ **Гарантия** 1 год

Описание RGK TR-10W

Зонд погружной RGK TR-10W предназначен для измерения температуры жидкостей, гелеобразных, полутвердых и сыпучих веществ. Рабочий диапазон этой модели - от - 40 °С до +400 °С с уровнем погрешности от ± 2 °С.

Трубка диаметром 3.2 мм не оставляет практически никаких следов на объекте исследования, а термopара типа К обеспечивает быстроедействие и точность показаний. Главные сферы применения устройства - пищевая промышленность, медицина, фармацевтика и др.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Точность и широкий диапазон.
- Длина трубки зонда - 180 мм.
- Хромель-алюмелевая термопара.
- Удобная ручка.

Спиральный кабель может растягиваться и изгибаться, что упрощает проведение проверок в стесненных условиях, характерных для лабораторий, складских и производственных помещений. За счет небольшого веса - меньше 100 г. - зонд удобен при проведении продолжительных инспекций и проверок.

Конструкция также позволяет измерять температуру газообразных веществ, однако во избежание повреждения сенсора лучше воспользоваться специализированным устройством - TR-10A.

Этот температурный зонд эффективно работает в комплекте с моделями RGK CT-11 и CT-12, но может применяться также с другими приборами, оборудованными соответствующим разъемом для подключения.

Характеристики RGK TR-10W

RGK TR-10W	
Диапазон измерения (К)	- 40 °С ... + 400 °С
Разрешение °С	0,1 °С
Погрешность	± 2 °С (- 40 °С ... 0 °С)
	± 1 °С + 0,5% от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Тип термопары	(К)
Длина зонда (без кабеля)	315 мм
Длина трубки зонда	180 мм
Диаметр трубки зонда	3,2 мм
Кабель	спиральный
Длина кабеля (при нормальном растяжении)	1м
Масса зонда	90 гр

Комплектация RGK TR-10W

- Погружной зонд температуры RGK TR-10W
- Упаковка

