



ТД «ЭСКО»

Точные измерения  
— наша профессия!

ровень RGK U2040

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

+7 (495) 950-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011873720



## Описание RGK U2040

Магнитный уровень RGK U2040 длиной 40 сантиметров оснащен тремя ампулами, расположенными горизонтально, вертикально и под углом 45°. Боковые пластиковые вставки защищают уровень при падении. За счет магнита вы можете закрепить уровень на металлических поверхностях, чтобы освободить руки при проведении разметки.

Основные характеристики пузырькового уровня RGK U2040:

- длина 40 сантиметров;
- точность пузырька 1 мм/м;
- толщина металла 0,8 мм;
- встроенный в корпус магнит;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм поможет при разметке поверхностей. Засечки и подписи белого цвета на строительном уровне RGK U2040 выполнены методом гравировки. Они не подвержены истиранию от частого контакта с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Металлический корпус магнитного уровня имеет толщину стенок 0,8 мм. За счет этого, корпус не изгибается и не меняет форму в течение всего срока использования даже после падения на твердую поверхность.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U2040 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

## Характеристики RGK U2040

RGK U2040	
Длина	400 мм
Толщина металла	0,8 мм
Точность пузырька	1,0 мм/м
Магнит	есть
Горизонтальная ампула	сферической формы, круглое сечение, крепится на винтах
Количество фрезерованных поверхностей	без фрезерования
Вес	0,21 кг