



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
+7 (800) 550-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011873683



## Описание RGK U4040

Магнитный уровень RGK U4040 длиной 40 сантиметров оснащен магнитом для крепления на металлических поверхностях, чтобы освободить руки при проведении разметки. Поворотная ампула поможет контролировать наклонные поверхности под углом от 0° до 90°.

Основные характеристики пузырькового уровня RGK U4040:

- длина 40 сантиметров;
- точность пузырька 1 мм/м;
- толщина металла 1.1 мм;
- встроенный в корпус магнит;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм поможет при разметке поверхностей. Засечки и подписи белого цвета на строительном уровне RGK U4040 выполнены методом гравировки. Они не подвержены истиранию от частого контакта с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Металлический корпус магнитного уровня имеет толщину стенок 1.1 мм. За счет этого, корпус не изгибается и не меняет форму в течение всего срока использования даже после падения на твердую поверхность.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U4040 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

## Характеристики RGK U4040

RGK U4040	
Длина	400 мм
Толщина металла	1,1 мм
Точность пузырька	1,0 мм/м
Магнит	есть
Вес	0,28 кг

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83