



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

уровень RGK U5040

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011873645



Описание RGK U5040

Строительный уровень RGK U5040 длиной 40 сантиметров оснащен двумя магнитами на противоположных сторонах для крепления уровня на металлической поверхности, чтобы освободить руки при проведении разметки.

Основные характеристики строительного уровня RGK U5040:

- длина 40 сантиметров;
- точность пузырька 0.5 мм/м;
- толщина металла 1.1 мм;
- 2 встроенных в корпус магнита;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм делает удобной разметку поверхностей. Подписи и отметки шкалы белого цвета на строительном уровне RGK U5040 выполнены методом гравировки и не истираются при контакте с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Металлический корпус строительного уровня RGK U5040 имеет толщину стенок 1.1 мм. За счет этого, корпус не меняет форму и не гнется в течение всего срока использования, в том числе, после падения.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U5040 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

Купить строительный уровень RGK U5040, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики RGK U5040

Длина	400 мм
Точность пузырька	0,5 мм/м
Толщина металла	1,1 мм
Магнит	есть
Гарантия	3 года

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83