



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 77 (495) 780-88-88
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011870927

То
Ди
те
Те
хр
Кл
за
Пи
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный нивелир **RGK UL-21W MAX** отличается эффективностью применения в помещении с ярким освещением. Усиленный лазер гарантирует проекцию четких и плотных линий на рабочую поверхность площадки. С помощью лазерного отвеса пользователь без труда устанавливает прибор в нужную точку измерения. Длина волны составляет 635 нм. Функция автовыравнивания доступна при отклонении прибора от горизонта на ± 3 градуса. Для ручного выравнивания предусматривается наличие пузырькового уровня, а так же специальных трегерных винтов.

ОСОБЕННОСТИ RGK UL-21W MAX

Удобная транспортировка

Для удобства транспортировки на корпусе лазерного нивелира RGK UL-21W MAX предусмотрена специальная рукоятка.

Плавная регулировка

Положение инструмента относительно горизонта плавно регулируется при помощи 3 опорных винтов на металлическом трегере.

ПРЕИМУЩЕСТВА RGK UL-21W MAX

- Угол развертки горизонтальной плоскости - 150 градусов;
- Тип компенсатора - маятниковый;
- Ширина лазерного луча - 2 мм/5 м;
- Степень влагозащиты - IP54;
- Устойчивость на любой поверхности.

Характеристики RGK UL-21W MAX — лазерный нивелир

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RGK UL-21W MAX

- Количество лучей - 3 шт
- Тип - линейный
- Тип выравнивания - автоматическое
- Угол самовыравнивания - ± 3 град
- Дальность построения без приемника - 20 м
- Дальность построения с приемником - 60 м
- Возможность работы с приемником - есть
- Цвет луча - красный
- Направление лучей - горизонталь/2 вертикали/крест/отвес
- Длина волны - 635 нм
- Класс лазера = 2
- Элементы питания - AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6)
- Ном. время измерения - 4 с
- Точность - ± 0.2 мм/м
- Резьба под штатив - 5/8 дюйм
- Штатив в комплекте - да
- С отвесом - да
- Температура хранения от -20 до +70 °C
- Степень защиты - IP54
- Рабочая температура от -10 до +50 °C
- Габариты без упаковки - 110x200x110 мм
- Вид упаковки - кейс/чемодан
- Вес нетто - 1.5 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование
1.	RGK UL-21W MAX
2.	Аккумулятор
3.	Зарядное устройство
4.	Лазерные очки
5.	Мишень
6.	Кейс

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83