



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
X +7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Со
го
р
п

Описание RGK UL-41A MAX

Современный лазерный нивелир RGK UL-41 строит четыре вертикальные и одну горизонтальную плоскость с развёрткой 110°. Благодаря поворотной конструкции, горизонтальному лимбу и двум точным винтам наводки лазерный уровень позволяет поворачивать лазер на 360° по горизонтали, исключая необходимость перестановки прибора. Точность построения линии составляет 0,2 мм на 1м, рабочая дистанция достигает 20 метров в помещении и до 50 метров – при использовании приемника излучения, в том числе, и на улице. Мощный лазер II класса, которым оснащён UL-41, обеспечивает построение чёткой, хорошо различимой в пределах рабочей дистанции линии на любой поверхности.

Благодаря оснащению системой самовыравнивания на основе магнитного компенсатора, установка UL-41 не займёт много времени: система автоматически устранил отклонение до 5°. При необходимости точно выровнять прибор помогут винты на трегере и встроенный пузырьковый уровень. Лазерный отвес позволяет точно разместить нивелир на точке измерения. Металлический трегер обеспечивает отличную устойчивость прибора на любой поверхности.

Лазерный нивелир UL-41 выпускается в трёх модификациях:

UL-41 - питание осуществляется от четырёх батареек типа AA, заряда которых хватает на 5 часов работы при использовании всего функционала устройства. UL-41A - оснащена фирменным аккумулятором. Полностью заряженный, он гарантирует работу до 16 часов. UL-41W - помимо аккумулятора снабжена усиленным лазером для работы в ярко освещённых помещениях и обеспечивает чёткий, хорошо различимый луч в любых условиях.

Характеристики RGK UL-41A MAX

Технические характеристики RGK UL-41A MAX	
Тип	уровень
Гор. плоск.	1 (110°)
Вер.плоск.	4
Количество лазерных диодов, шт	5
Лазерный диод, нм	635
Класс лазера	2M
Проекция лазера	линейное
Время работы от батарей, ч	16
Вес, кг	1.5
Дальность м/м	20/60
Размеры Д x Ш x В мм	110x200x110
Рабочая t°С	-10 +50
Пыле и влагозащита	IP54
Диапазон самонивелировки ±°	3

Комплектация RGK UL-41A MAX

1.	Уровень RGK UL-41A MAX
2.	штатив
3.	очки
4.	переходник
5.	Мишень
6.	аккумулятор
7.	зарядное устройство

