



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ла:
оди



Описание RGK UL-41A

Лазерный уровень применяется при внутренних монтажных и отделочных работах. Позволяет строить одновременно или попеременно четыре вертикальных и одну горизонтальную линию, пересекающиеся под прямым углом. Развертка горизонтальной плоскости в 110°. Вращающийся на 360° корпус и горизонтальный лимб позволяют перенести проекцию на нужную поверхность без перестановки прибора и потери точности. Лазерный отвес. Для ручной настройки оснащен винтами плавной наводки и встроенным пузырьковым уровнем на трегере. Точность 0,2 мм/м. Дальность работы 10-20 м (в помещении), 20-60 м (с приемником излучения). Вес 1,5 кг.

Характеристики RGK UL-41A

Технические характеристики RGK UL-41A	
Точность, мм/м	±1/5
Гор. плоск.	1 (360°)
Вер.плоск.	4
Количество лазерных диодов, шт	2
Лазерный диод, нм	635
Класс лазера	2
Источник питания	4x1.5B AA
Вес, кг	1.5
Дальность м/м	20/60
Размеры Д x Ш x В мм	110x200x110
Рабочая t°C	-10 +50
Пыле и влагозащита	IP54
Диапазон самонивелировки ±°	3

Комплектация RGK UL-41A

1.	Лазерный нивелир RGK UL-41A
2.	АКБ
3.	Зарядное устройство
4.	Кейс транспортировочный
5.	очки
6.	уголок