



ТД «ЭСКО»

Точные измерения
— наша профессия!

+7 (495) 258-80-83

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011870958

Со
го^р
пе^т

Описание RGK UL-41W MAX

Современный лазерный нивелир RGK UL-41 строит четыре вертикальные и одну горизонтальную плоскость с развороткой 110°. Благодаря поворотной конструкции, горизонтальному лимбу и двум точным винтам наводки лазерный уровень позволяет поворачивать лазер на 360° по горизонтали, исключая необходимость перестановки прибора. Точность построения линии составляет 0,2 мм на 1м, рабочая дистанция достигает 20 метров в помещении и до 50 метров — при использовании приемника излучения, в том числе, и на улице. Мощный лазер II класса, которым оснащен UL-41, обеспечивает построение чёткой, хорошо различимой в пределах рабочей дистанции линии на любой поверхности.

Благодаря оснащению системой самовыравнивания на основе магнитного компенсатора, установка UL-41 не займёт много времени: система автоматически устранит отклонение до 5°. При необходимости точно выровнять прибор помогут винты на трегере и встроенный пузырьковый уровень. Лазерный отвес позволяет точно разместить нивелир на точке измерения. Металлический трегер обеспечивает отличную устойчивость прибора на любой поверхности.

Лазерный нивелир UL-41 выпускается в трёх модификациях:

UL-41 - питание осуществляется от четырёх батареек типа АА, заряда которых хватает на 5 часов работы при использовании всего функционала устройства. UL-41A - оснащена фирменным аккумулятором. Полностью заряженный, он гарантирует работу до 16 часов. UL-41W - помимо аккумулятора снабжена усиленным лазером для работы в ярко освещённых помещениях и обеспечивает чёткий, хорошо различимый луч в любых условиях.

Характеристики RGK UL-41W MAX

Технические характеристики RGK UL-41W MAX	
Тип	маятниковый
Точность, мм/м	0.2
Гор. плоск.	1 (110°)
Вер.плоск.	4
Количество лазерных диодов, шт	2
Лазерный диод, нм	635
Класс лазера	2M
Цвет лазерного диода	красный
Проекция лазера	2 горизонтали, 1 вертикаль, отвес
Источник питания	4x1.5В АА
Время работы от батарей, ч	16
Вес, кг	1.5
Дальность м/м	20/60
Размеры Д x Ш x В мм	110x200x110
Рабочая t°C	-10 +50
Пыле и влагозащита	IP54
Диапазон самонивелировки ±°	3

Комплектация RGK UL-41W MAX

1.	Уровень RGK UL-41W MAX
2.	штатив
3.	очки
4.	переходник

5.	Мишень
6.	аккумулятор
7.	зарядное устройство

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83