ень RGK UL-443P

Артикул: 4610011870279

Ди
те

Пи

Ра

Ве

Описание Лазерный уровень RGK UL-443P

ОПИСАНИЕ

Отличительной особенностью лазерного нивелира RGK UL-443P является угол развертки в горизонтальной плоскости 360°. Прибор строит одну горизонтальную и четыре вертикальные плоскости, имеется возможность включения всех плоскостей одновременно или поочередно.

Точность лазерного нивелира RGK UL-443P составляет 1 мм на 5 м. Высокая точность прибора значительно расширяет область применения данного построителя плоскостей: лазерный нивелир RGK UL-443P можно использовать его для монтажа окон, дверей, стенных перегородок. Магнитный компенсатор, которым оснащён RGK UL-443P, компенсирует отклонение от горизонтали в диапазоне 5°.

Луч лазерного нивелира RGK UL-443P прекрасно виден на расстоянии до 20 метров, а при использовании приемника лазерного излучения LD-8 можно рабочая дистанция увеличивается до 50 м. Лазерный уровень UL-443P очень прост в управлении, для работы с ним не нужно специальных навыков. Кнопки включения режимов интуитивно понятны. Поворотный корпус на трегере с подъёмными винтами исключает ошибки, вызванные переносом прибора, а также позволяет плавно сдвинуть луч на необходимый угол.

Прибор автоматически останавливает работу при выходе пузырька из допустимого уровня. Лазерный отвес, который расположен на основании прибора, облегчает перенос точки с потолка (зенит) на пол (надир). Также у модели RGK UL-443P для быстрого приведения прибора в горизонтальное положение есть подъемные винты на основании. Надежный замок сбоку корпуса блокирует компенсатор и предохраняет его от повреждений при транспортировке. Корпус нивелира разработан по современным стандартам и хорошо защает его от пыли и влаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры		Значения
Тип построителя	Тип лазерного уровня	линейно-точечный
	Особенности	360° горизонталь, 4 вертикали, отвес
Основные характеристики	Тип компенсатора	маятниковый
	Рабочий диапазон	20 м
	Погрешность	± 0.2 мм/м
	Дальность с приемником	70 м
	Количество лазерных диодов	6
	Вертикальных линий	4
	Горизонтальных линий	1
	Точка отвеса	Есть
	Горизонтальная развертка	360°
	Горизонт 360	Есть
	Вертикаль 360	Нет
	Самонивелирование	± 4°
	Цвет лазера	Красный
	Тип лазера	635 НМ/2
	Рабочая температура	от -10 °C до +50 °C
	Элементы питания	3 x AA 1,5 В
	Время работы	8 часов
	Защита от пыли и влаги	IP54
Функции и возможности	Работа с приемником	Есть
	Режим работы с уклоном	Есть
	Замок компенсатора	Нет

Параметры		Значения
	Резьба под штатив	5/8"
	Сигнал "Вне Уровня"	Визуальный
	Поворотный лимб	Есть
Комплект поставки	Приемник	Нет
	Крепление на стену	Нет
	Штатив	Нет
	Аккумулятор	Нет
	Кейс	Пластиковый кейс
Вес и размеры	Вес прибора	1.9 кг
	Габариты прибора	190x110x110 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование
1.	Лазерный нивелир UL-443P
2.	ударопрочный футляр - кейс
3.	очки для работы с лазерными приборами
4.	элементы питания
5.	инструкция на русском языке

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83