



## RGK UL-44W

Артикул: 776141

# RGK

**34 990** с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300
- по России от 500
- Госреестр** 38084-08

Лазерный уровень RGK UL-44W оснащается специальным лазером увеличенной мощности и проецирует четыре развертки 360°.



### Описание RGK UL-44W

Лазерный уровень RGK UL-44W оснащается специальным лазером увеличенной мощности и проецирует четыре вертикальных и горизонтальную плоскость с разверткой 360°. Линии, которые строит этот лазерный нивелир, отлично видны при любом освещении на дистанции до 20 метров, а с использованием приемника лазерного излучения — до 50 метров. Корпус UL-44W имеет поворотную конструкцию и оснащен двумя винтами наводки и горизонтальным лимбом, что в сочетании с широкой разверткой позволяет избежать перестановок прибора, а, значит, и потери точности.

Лазерный уровень RGK UL-44W оснащается системой самовыравнивания с компенсатором на основе сервоприводов, что обеспечивает максимальную скорость выравнивания по горизонтали в пределах 5°. Лазерный нивелир RGK готов к работе сразу же после включения и полностью устойчив к вибрации, что позволяет использовать нивелир поблизости от работающей строительной техники. Лазерный отвес, которым оснащается UL-44W, помогает точнее установить устройство на точке измерения.

Основные особенности лазерного уровня RGK UL-44W:

- увеличенная яркость лазерного луча (20mw вместо 10mw);
- наличие лимба;
- наличие заменяемой АКБ и ЗУ к ней;
- новый пластиковый кейс;
- новый современный дизайн корпуса;
- бесконечный винт наводки: наводка точная и плавная, без люфта;
- использование более качественных материалов в приборе.

Благодаря продуманной организации органов управления, работа с UL-44W не вызывает никаких трудностей. Все функции устройства доступны с панели управления в верхней части прибора. Нивелир имеет автономное питание от фирменного аккумулятора, обеспечивающего до 15 часов работы со всем доступным функционалом.

### Характеристики RGK UL-44W

Технические характеристики RGK UL-44W	
Точность, мм/м	± 1/10
Диапазон работы компенсатора, °	±3
Гор. плоск.	1 (360°)
Вер.плоск.	4
Количество лазерных диодов, шт	5
Лазерный диод, нм	635
Класс лазера	2M
Источник питания	4x1.5B AA
Время работы от батарей, ч	15
Вес, кг	1.5
Дальность м/м	20/60
Размеры Д x Ш x В мм	110x200x110
Рабочая t°С	-10 +50
Пыле и влагозащита	IP54
Диапазон самонивелировки ±°	3

### Комплектация RGK UL-44W

1.	Лазерный уровень RGK UL-44W
2.	Аккумулятор
3.	Лазерная мишень
4.	Инструкция на русском языке

© 2012-2023, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**