



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
WH-40 (7) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 776295



Описание RGK WH-40

Влагомер древесины RGK WH-40 - это надежный и простой в использовании прибор, позволяющий с точностью $\pm 1\%$ измерить влажность досок, бруса и других пиломатериалов. Основные сферы применения - столярное дело, строительство, производство мебели, торговля. Также с помощью влагомера можно установить необходимость, режим сушки и контролировать этот процесс.

Оценка уровня влажности дерева критически важна т.к. изделия из непросушенного, сырого материала рассыхаются, деформируются и подвергаются гниению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Выбор типа древесины.
- Определение пиковых значений.
- Разрешение шкалы - 0,1%.
- Функция HOLD.
- Подсветка дисплея.
- Индикация слабого заряда батарей.
- Автоотключение при бездействии.

Как правило, древесные породы отличаются плотностью, твердостью и структурой волокон. Поэтому при работе с влагомером для древесины RGK WH-40 для повышения точности измерений следует выбрать один из 4 типов древесины. Устройство автоматически запоминает и обновляет пиковые значения текущего цикла замеров, благодаря чему можно быстро провести несколько проб, а затем оценить состояние материала.

Показания удобно и легко считываются с большого дисплея. Подсветка упрощает проверки в условиях слабого освещения или темноты, которые характерны для складских помещений.

Корпус выполнен из ударопрочного пластика, рельефные участки препятствуют выскальзыванию устройства из рук. Электроды защищены крышкой и специальным колпачком.

Характеристики RGK WH-40

RGK WH-40	
Диапазон измерений	2 - 25% (тип древесины 1)
	3 - 30% (тип древесины 2)
	4 - 35% (тип древесины 3)
	5 - 40% (тип древесины 4)
Разрешение	0,1%
Точность	$\pm 1\%$ (при 25°C ± 1 цифра)
Максимальное отображаемое значение дисплея	99,9
Частота обновления данных	0,5 сек
Тип датчика	Датчик электрического сопротивления
Максимальная рабочая высота	2000 м
Уровень загрязнения	2
Рабочие температура и влажность	0°C ...+40°C, не более 80%
Питание	3 батареи типа AAA, 1,5 В
Габаритные размеры	136 x 54 x 28 мм
Масса	93 г
Тип древесины	Порода дерева
1	Бразильский орех, родезийский тик, ормозия

2	Орех, тополь, тик
3	Дуб, клён, ясень, ива, вяз, сосна, пихта, пихта Дугласа, сандаловое дерево, катальпа, лауан, тсуга канадская
4	Береза, лиственница, липа, ель, сосна Массона, араукария чилийская

Комплектация RGK WH-40

- Влагомер RGK WH-40
- Батарейка AAA - 3шт
- Руководство по эксплуатации

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83