(4А) АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Артикул: A22967

Описание RIGOL ЛАТР TSGC2-3K (4А)

Автотрансформаторы (ЛАТРы) марки TSGC2 предназначены для плавного регулирования напряжения переменного тока частотой 50-60 Гц при различных электротехнических работах.

Автотрансформаторы TSGC2 широко применяются в различных отраслях промышленности, научных лабораториях, для питания различных электробытовых приборов.

Для отображения входного напряжения все автотрансформаторы TSGC2 имеют градуированную шкалу и вольтметр.

Характеристики RIGOL ЛАТР TSGC2-3K (4А)

- Модель TSGC2-3K
- Мощность, кВА 3
- Номинальный ток, А 4
- Количество фаз 3
- Частота, Гц 50
- Входное напряжение, В 380
- Выходное напряжение, В 0-430
- Габаритные размеры, мм 420x175x250
- Масса, кг 15

Автотрансформаторы TSGC2 должны эксплуатироваться во взрывобезопасной среде, не содержащей пыли, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Автотрансформаторы TSGC2 относятся к устройствам нестойким к короткому замыканию, поэтому потребитель должен включать их в сеть, которая защищена плавкими предохранителями с током, равным номинальному току трансформатора или защитным аппаратом другого типа, например, автоматическим выключателем.

При эксплуатации автотрансформаторы должны быть заземлены.

Режим непрерывной работы под нагрузкой - не более 8 часов.

Температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 С.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование