...ский пробник 16-ти канальный

Артикул: PLA2216

Описание Rigol PLA2216

Количество входных каналов - 16. Диапазон пороговых уровней ±15 В. Макс. входное напряжение ±40 В пик. Мин. входное напряжение 500 мВп-п. Мин. длительность импульса 5 нс. Входной импеданс 101 кОм || 8 пФ. Длина кабеля 90 см. Для осциллографов Rigol серии MSO5000.

Характеристики Rigol PLA2216

Пробник PLA2216 применяется для подачи цифровых сигналов на вход логического анализатора осциллографа с целью наблюдения цифровых сигналов на экране прибора и последующего их анализа. Предназначен только для цифровых осциллографов Rigol серии MSO5000.

Параметр	Значение
Количество входных каналов	16
Диапазон пороговых уровней	±15 В
Погрешность установки пороговых уровней	±(100 мВ + 3% уст. значения)
Макс. входное напряжение	±40 В пик
Макс. входной динамический диапазон	±10 В + установленного. значения
Минимальное входное напряжение	500 мВп-п
Мин. обнаруживаемая длительность импульса	5 нс
Входной импеданс	Около 101 кОм
Входная емкость	Около 8 пФ
Длина кабеля	Около 90 см
Длина провода клипсы	Около 25 см
Рабочая температура / влажность	0°C ~ 50°C, 0 ~ 80°RH
Условия хранения (температура / влажность)	-20°C ~ 60°C, 0 ~ 90°RH

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование