



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

+7 (495) 258-80-83

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

высоковольтный пробник

Артикул: RP1018H



Описание Rigol RP1018H

Пробник пассивный высоковольтный DC-150 МГц, коэф.ослабления 1000х, макс.входное напряжение 18 кВп-п (DC+AC) пик/ 12 кВ ACскз, макс. ток нагрузки 90 мкА, входной импеданс 200 МОм, диапазон компенсации 10 пФ~35 пФ, время нарастания 2,4 нс. Габаритные размеры 80х80х320 мм, Вес 460 г. Для осциллографов Rigol серий DS1000B/D/E/CA/Z/Z-S, DS2000, DS/MSO4000, DS6000.

Характеристики Rigol RP1018H

- Максимальное рабочее напряжение:
DC+AC: 18 кВпик CAT II
AC: ≤12 кВскз (синус) CAT II
- Сигнал/шум
DC ≥60 дБ (1 кГц), ≥50 дБ (1 МГц)
- Полоса пропускания
DC...150 МГц
- Коэффициент деления
1:1000
- Время нарастания
≤2,4 нс
- Максимальный ток нагрузки
90 мкА
- Входной импеданс
200 МОм || 1,5 пФ
- Диапазон компенсации
10 пФ...35 пФ
- Точность
DC: ±3% полного диапазона
AC: ±3% (1 кГц)
- Температурный коэффициент
<200 ppm / °C
- Длина кабеля
2 м ± 0,2 м
- Рабочие условия
Температура: -10...55 °C
Относительная влажность: ≤85%RH
- Габаритные размеры
Ø80 x 320 мм
- Вес 460 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83