



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 354 70 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

Оптический проспект, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

стабилизатора RIGOL SVC-2000 VA



Описание RIGOL SVC-2000 VA

Однофазные стабилизаторы напряжения "Sassin" (серия "SVC") по принципу действия являются электродинамическими аппаратами с плавной регулировкой напряжения и высокой точностью стабилизации. Диапазон стабилизации входного напряжения – 150-250В.

Характеристики RIGOL SVC-2000 VA

Параметры	Значения
Стабилизация	
Тип входного напряжения	однофазное (220 В)
Скорость стабилизации	10 В/с
Защита	от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех
Тип стабилизатора	электромеханический
Выходное напряжение	213-227 В
Регулировка выходного напряжения	есть
Форма выходного сигнала	синусоида без искажений
Точность стабилизации	3%
Входная частота	50-60 Гц
Полная мощность	2 кВт-А
КПД	95%
Входное рабочее напряжение	150-250 В
Физические характеристики и функциональность	
Тип охлаждения	естественное
Задержка запуска	есть
Отображение информации	стрелочные индикаторы (вольтметр отображает выходное напряжение)
Класс защиты	IP20
Рабочая температура	-5 °С – 40 °С
Влажность окружающей среды	95% (макс.)
Размещение	напольное
Размеры и вес	
Дополнительная информация	модель имеет выход стабилизированного напряжения 110В
Масса	12 кг
Габариты, ШхВхГ	222х205х272 мм