



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК +7 (800) 700-70-70 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 РАБОТАЕМ В СУБНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ

Артикул: 3622.4684.02



Описание Rohde & Schwarz HZC51

Пробник переменного/постоянного тока для анализаторов электропитания Rohde & Schwarz HMC8015.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Диапазон - $\pm 100 \text{ A} / 1000 \text{ A}$
- Точность - $\pm 1\% \text{ of reading} \pm 0.1 \text{ A} / \text{A} \pm 0.5$
- Частотный диапазон - DC ... 20 kHz
- Разрешение - $\pm 100 \text{ mA} / 500 \text{ mA} \pm$
- Выходное напряжение - $10\text{mV} / \text{A} / 1 \text{ mV} / \text{A}$
- Сопротивление - $100 \text{ k} \Omega \leq 100 \text{ pF}$
- Максимальное напряжение - 300 V RMS oder DC
- Интерфейс - 2 м (50 Ω)/ 4 мм

Характеристики Rohde & Schwarz HZC51

Наименование	Значение
Диапазон измерения	$\pm 100 \text{ A} / 1000 \text{ A}$
Точность	$\pm 1\% \text{ of reading} \pm 0.1 \text{ A} / \text{A} \pm 0.5$
Частотный диапазон	DC ... 20 kHz
Разрешение	$\pm 100 \text{ mA} / 500 \text{ mA} \pm$
Выходное напряжение	$10\text{mV} / \text{A} / 1 \text{ mV} / \text{A}$
Сопротивление	$100 \text{ k} \Omega \leq 100 \text{ pF}$
Максимальное напряжение	300 V RMS oder DC
Интерфейс	2 м (50 Ω)/ 4 мм
Категория	CAT III

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83