



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**8 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 1323.7669.02



## Описание Rohde & Schwarz ZC330

Конвертер частоты Rohde Schwarz ZC330 - это удобное решение для проведения тестов на миллиметровых волнах при разработке, контроле качества и диагностике радиоэлектронного оборудования. Преобразователь используется совместно с радиоизмерительными приборами модельных линеек ZNA, ZVA и ZVT для анализа электрических цепей в частотном диапазоне 220 ГГц - 330 ГГц.

### ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прибор отлично подходит для тестирования малошумящих усилителей и другого чувствительного оборудования за счет встроенного аттенкуатора с винтовой регулировкой ослабления мощности. Rohde Schwarz ZC330 поддерживает импульсный режим работы для исследований методами измерения средних или точечных параметров импульса и совместим с установками для контроля полупроводниковых пластин и таким специализированным ПО, как QAlibria и WinCalXE. Многопортовые устройства - ответвители и др. - можно протестировать с применением нескольких преобразователей.

### УДОБСТВО РАБОТЫ

Тестовую схему легко настроить и разместить на лабораторном столе оптимальным образом благодаря регулируемым винтовым ножкам, которые можно закрепить на любой стороне корпуса. Rohde Schwarz ZC330 оборудован волноводными разъемами WM-864 выдвигной конструкции и винтовыми стыками фланцев, что упрощает работу. Можно быстро произвести калибровку при помощи фирменных или сторонних наборов.

### АВТОМАТИЗАЦИЯ

Анализатор цепей автоматически подстраивает параметры работы в зависимости от характеристик подключенного устройства, ограничивает мощность для защиты от перегрузки, а кроме того сохраняет и загружает калибровочные данные.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит волноводный адаптер, 2 SMA-кабеля, шестигранная отвертка, запасные винты и штифты. Из широкого списка дополнительного оснащения можно выделить платформу для высокоточного микрометрического позиционирования конвертеров и наборы разнотипных адаптеров и делителей, в т.ч. для подключения по шине типа IEC/IEEE.

## Характеристики Rohde & Schwarz ZC330

Параметры	Значение
Диапазон частот	220–330 ГГц
Обозначение волновода	WM-864
Выходная мощность	> от –12 дБмВт до –11 дБмВт (п. трс.), тип. от –9 дБмВт до –8 дБмВт
Ослабление выходной мощности	От 0 дБ до 40 дБ
Динамический диапазон	>100 дБ, тип. 115 дБ

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**