



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## Ротационный лазерный нивелир АМО ROTOR 240

Артикул: 821203



### НАЗНАЧЕНИЕ АМО ROTOR 240

Ротационный лазерный нивелир **АМО ROTOR 240** поставляется в расширенной комплектации. В комплект входит: устройство, приемник лазерного излучения, пульт ДУ, кронштейны для вертикальной и наклонной установки. Прибор проецирует горизонтальную плоскость развороткой на 360°, вертикальный луч и точку зенита. Модель оснащена мощным ярким лазером красного цвета, который отлично виден как в помещениях, так и на улице. Дальность действия с приёмником составляет 240 м. Лазерный уровень работает от шести батареек АА или Ni-MH-аккумуляторов.

### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АМО ROTOR 240

- Автоматическое и ручное выравнивание.
- Дистанционное управление с пульта.
- Кнопочная панель управления и звуковая индикация.
- Красный лазер класса II с длиной волны 635 нм.
- Резьба 5/8" для установки на штатив с двух сторон.
- Три режима скорости вращения излучателя.
- Защита от пыли и влаги по стандарту IP54.
- Точность по горизонтали  $\pm 3$  мм/10 м.

### РОТАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ АМО ROTOR 240 В РАБОТЕ

Прибор позволяет с высокой точностью выполнять разметку по горизонтали и вертикали при монтаже различных строительных конструкций, выравнивании профилей для натяжных потолков, возведении стен и фундаментов. Нивелир непрерывно проецирует лазерный луч по вертикали или горизонтали. Настройки можно выполнять с помощью кнопок на приборе или с пульта ДУ. Вы можете выбрать одну из трех скоростей вращения роторного излучателя: 200, 500 или 800 об/мин.

### УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пузырьковый уровень позволяет ровно установить устройство на поверхности или штативе. Благодаря дополнительному резьбовому отверстию вы можете изменить положение прибора, закрепив его на боку. Сразу после включения ротационный нивелир АМО автоматически переходит в режим самовыравнивания. В случае превышения допустимых пределов отклонения включается звуковой сигнал.

### РАЗМЕТКА НА БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЯХ

В комплектацию ротационного нивелира АМО ROTOR 240 входит приемник излучения, позволяющий значительно расширить дальность проецирования лазерного луча. Лазерная мишень помогает сориентироваться при выполнении разметки. Очки повышают видимость линий во время работы на открытом пространстве в солнечную погоду.

### НАДЕЖНАЯ РАБОТА В УСЛОВИЯХ СТРОЙКИ

Производители учли тяжелые условия стройки, обеспечив ротационник прочным корпусом с защитой от пыли и влаги по стандарту IP54.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМО ROTOR 240

| Параметр                             | Значение |
|--------------------------------------|----------|
| Тип лазерного уровня                 | линейный |
| Количество горизонтальных плоскостей | 2        |
| Горизонтальный угол развёртки        | -        |
| Количество вертикальных плоскостей   | 2        |
| Вертикальный угол развёртки          | -        |

| Параметр                                                            | Значение                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Точность                                                            | ±3 мм на 10 м                             |
| Диапазон работы                                                     | до 240 м                                  |
| Цвет лазерного луча                                                 | красный                                   |
| Тип компенсатора                                                    | маятниковый                               |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ±3°                                       |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | нет                                       |
| Построение наклонных линий                                          | есть                                      |
| Крепление на штатив                                                 | 5/8"                                      |
| Элементы питания                                                    | 6 батареек типа AA или аккумуляторы Ni-MH |
| Время автономной работы                                             | до 8 ч                                    |
| Класс лазера                                                        | 2                                         |
| Длина волны                                                         | 635 нм                                    |
| Мощность                                                            | < 1 мВт                                   |
| Индикация                                                           | есть                                      |
| Степень защиты от пыли и влаги                                      | IP54                                      |
| Диапазон рабочей температуры                                        | от -10° до +45°C                          |
| Температура хранения                                                | от -20° до +70°C                          |
| Размеры                                                             | 126×170×168 мм                            |
| Вес                                                                 | 1.5 кг                                    |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ AMO ROTOR 240

- Лазерный уровень AMO ROTOR 240;
- Мягкий кофр;
- Приёмник излучения;
- Зарядка;
- Кронштейн;
- АКБ батареи - 2 шт;
- Батареи AAA - 2 шт.