



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 255-66-03
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-350-40-51
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: Ленинского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 729568



Описание Ротационный нивелир RGK SP-310 с поверкой

Ротационный нивелир RGK SP-310 - этот профессиональный лазерный прибор, который с точностью 1мм на 10 метров строит плоскость с развёрткой на все 360°, что полностью исключает необходимость перестановки или поворота. Благодаря ротационному механизму, лазерная система нивелира обеспечивает большую дальность работы: мощный лазер II класса вращается вокруг своей оси, в сочетании с приёмником излучения обеспечивая дальность работы в радиусе 150 м вокруг прибора. Помимо полного вращения, нивелир имеет функцию построения сегмента заданного угла.

Лазерный нивелир RGK SP-310 оснащён системой компенсации наклона и автоматически устраняет последствия расгоризонтировки прибора до 4°. Таким образом, нивелир не требует длительной подготовки и настройки и будет готов к работе сразу после включения. Функция блокировки компенсатора позволяет строить наклонную плоскость с помощью специальных клавиш. Специальная кнопка предотвратит случайное включение компенсатора и сбивки прибора при измерении наклонных линий.

RGK SP-310 позволяет варьировать частоту вращения лазера: доступны значения 0, 60, 300 и 600 оборотов в минуту. Низкие частоты позволяют экономить батарею, а также пригодятся при построении сегмента. Более высокие частоты нужны для работы с приёмником и точного проецирования.

Лазерный ротационный нивелир RGK SP-310 оснащается пультом дистанционного управления, обеспечивающий доступ ко всем функциям прибора на расстоянии. Корпус нивелира выполнен из качественных материалов и соответствует стандарту защиты IP54, надёжно оберегая прибор от пыли и влаги. Небольшие размеры и вес в сочетании с удобной ручкой для переноски обеспечивают мобильность прибора, позволяя использовать его как с установкой на штатив, так и без.

Комплектация: Ротационный лазерный нивелир RGK SP310, приемник излучения, пульт дистанционного управления, кронштейн для установки приемника излучения на рейку, магнитная мишень, руководство пользователя на русском языке, футляр, очки, зарядное устройство.

Характеристики Ротационный нивелир RGK SP-310 с поверкой

Тип лазерного уровня	ротационный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность (Гор.)	±1 мм/10 м
Точность (Вер.)	±1,5 мм/10 м
Диапазон работы	до 30 м
Диапазон работы с приёмником	диаметр до 600 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	сервопривод
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±5°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	4 x NI-MH аккумулятора
Время автономной работы	до 30 ч
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +50°C

Размеры	180 x 122 x 225 мм
Вес	2 кг

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83