



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 255-60-03
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-350-00-01
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: Ленинский проспект, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 729520



Описание Ротационный нивелир RGK SP-610 с поверкой

Ротационный нивелир RGK SP-610 обладает увеличенной дальностью работы – радиус построения плоскости составляет до 300 м при использовании входящего в комплект приёмника. Точность построения по горизонтали составляет 0,5 мм на 10 м, по вертикали – 0,5 мм на 10 метров. Ротационный механизм с мощным лазером обеспечивает развёртку на все 360°, причём специальный режим позволяет строить сектор заданного угла. Прибор оснащён лазерным отвесом для точной установки. Характеристики нивелира допускают его использование на открытом пространстве, а также при любом ремонте, строительстве и дизайнерских работах.

Оснащённый компенсационной системой, лазерный нивелир RGK SP-610 автоматически устраняет отклонение от горизонта до 4° - при большей разгоризонтировке срабатывает встроенная сигнализация. При переноске прибора будет полезная функция отключения компенсатора, а специальная блокирующая кнопка предотвратит его случайное включение при построении наклонных плоскостей.

Лазерный ротационный нивелир RGK SP-610 имеет переменную частоту вращения. Отключение ротационного механизма будет удобно для проведения точечной разметки. Низкая частота вращения помогает экономить заряд батареи и пригодится при построении секторов или работе на небольшой дистанции. Высокая частота будет полезна при работе с приёмником.

Благодаря удобной панели и интуитивно понятным иконкам прибор прост в управлении и готов к работе сразу же после включения. Небольшой вес и удобная ручка обеспечивают высокую мобильность прибора. Измерения можно производить как со штатива, так и с любой ровной поверхности. В комплект с нивелиром входит пульт дистанционного управления, обеспечивающий полный доступ ко всем функциям нивелира на значительном расстоянии. Корпус RGK SP-610 выполнен из качественных материалов и полностью соответствует стандарту защиты IP54, надёжно оберегая нивелир от пыли и влаги.

Комплектация: Ротационный уровень RGK SP 610, пластиковый кейс, приёмник излучения, пульт ДУ, зарядное устройство, кронштейн, слот для батареек, мишень, очки, батарейки, аккумуляторная батарея.

Характеристики Ротационный нивелир RGK SP-610 с поверкой

Тип лазерного уровня	ротационный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±0,5 мм/10 м
Диапазон работы	до 30 м
Диапазон работы с приёмником	диаметр до 800 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	сервопривод
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±5°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	4 x NI-MH аккумулятора
Время автономной работы	до 30 ч
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°C

Температура хранения	от -20° до +50°С
Размеры	206 х 206 х 211 мм
Вес	2.5 кг

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83