



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

ивелир RGK SP-610G с поверкой

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 729537



Описание Ротационный нивелир RGK SP-610G с поверкой

Ротационный нивелир RGK SP-610G используется для ремонта и отделки больших помещений, также его успешно применяют на открытых стройплощадках. Устройство позволяет быстро и точно решать множество задач - от заливки фундамента и возведения стен до монтажа коммуникаций и ландшафтного дизайна. Модель с зеленым лазером лучше всего подойдет тем, кто совмещает работу на открытых стройплощадках с отделкой помещений.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор позволяет проводить измерения и нивелировку с приемником на расстоянии до 300 метров, диаметр рабочей зоны таким образом составляет 600 метров. Погрешность проекции минимальна - всего 0,5 мм на 10 метров. Оборудование можно установить двумя способами для создания горизонтальной или вертикальной линии.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

В основе ротационного нивелира RGK SP-610G лежит мощный сервоприводный компенсатор, который полностью сглаживает вибрации от тяжелого ручного инструмента и строительной техники, линия всегда остается безупречно стабильной.

ЗЕНИТ + ОТВЕС

Две яркие точки помогают правильно установить на стройплощадке, упрощают перенос отметок с пола на потолок и разметку прямого угла.

ФУНКЦИОНАЛ

- Блокировка компенсатора для построения наклонных линий. Уровень наклона можно настроить по двум осям.
- Сканирование в секторе шириной 10°, 45°, 90° или 180°.
- Проекция отдельной точки, которую, как и сектор, можно поворачивать с фиксированным шагом.
- Регулировка скорости вращения лазера под разные расстояния и условия освещения.
- Режим "антишок" - приостановка работы при резкой просадках грунта или механических воздействиях.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Ротационный лазерный нивелир RGK SP-610G поддерживает 3 варианта питания - от аккумулятора (хватает на 15 часов), от батареек и от сети. Благодаря такой особенности всегда есть запасной вариант, за счет которого можно будет довести дело до конца.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Пульт дублирует большинство функций клавиатуры и работает на расстоянии до 20 м от прибора. Дистанционное управление особенно удобно на многоуровневых объектах с лесами, лестницами и другими препятствиями между специалистом и RGK SP-610G.

Характеристики Ротационный нивелир RGK SP-610G с поверкой

Тип лазерного уровня	ротационный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±0,5 мм/10 м
Диапазон работы	до 30 м
Диапазон работы с приёмником	диаметр до 900 м
Цвет лазерного луча	зеленый
Тип компенсатора	сервопривод

Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±5°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	4 x NI-MH аккумулятора
Время автономной работы	до 30 ч
Класс лазера	2
Длина волны	515 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°С
Температура хранения	от -20° до +50°С
Размеры	206 x 206 x 211 мм
Вес	2.5 кг

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83