



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## анализатор спектра

Артикул: TEK-RSA306B



Нижний предел частотного  
диапазона

Верхний предел частотного  
диапазона

Исполнение

Нижний предел частотного  
диапазона

Верхний предел частотного  
диапазона

Разрешение

Особенности

### ОПИСАНИЕ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА RSA306B:

USB-анализатор спектра реального времени.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА RSA306B:

| Параметр                                    | Значение                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Максимальная полоса частот                  | от 9 кГц до 6,2 ГГц                               |
| Стабильность                                | 3 ppm                                             |
| Регистрация спектров событий                | до 100 мкс                                        |
| Полоса пропускания в реальном времени 1 кГц | 40 МГц при сканировании 6,2 ГГц                   |
| Разрешение RBW                              | 1 кГц...10 МГц                                    |
| Средний уровень собств. шума (DANL)         | -163 дБм/Гц                                       |
| Фазовый шум                                 | -127 дБн/Гц@10 МГц                                |
| Опорный уровень                             | +20 дБм...-160 дБм                                |
| Макс. входной сигнал                        | +23 дБм (опорн. уровень > -10 дБм), +/- 40 В (DC) |
| Динамический диапазон SFDR                  | 50 дБн                                            |
| Интерфейс                                   | USB 3.0                                           |
| Габаритные размеры                          | 31,9 x 190,5 x 139,7 мм                           |
| Вес                                         | 0,75 кг                                           |

### Комплектация RSA306B

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RSA306B

| №  | Наименование               | Количество |
|----|----------------------------|------------|
| 1. | Анализатор спектра RSA306B | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83