



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

сциллограф RTH1002 с опцией RTH-B221

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 1317.5221.02



По
МГ

Ко
ка

Ис

Об
ка

Вс
пр

По

Описание Rohde & Schwarz RTH1002 с опцией B221

При отладке встраиваемых систем в лаборатории или анализе комплексных проблем в промышленных зонах осциллографы серии R&S®RTH обеспечивают возможности и гибкость работы, необходимую для отладки любых типов электронных систем, объединяя характеристики и возможности лабораторного осциллографа, с компактностью и прочностью работающего от аккумулятора портативного устройства.

ОСОБЕННОСТИ ПОРТАТИВНЫХ ОСЦИЛЛОГРАФОВ RTH1002+B221:

- 5 приборов в одном: осциллограф, логический анализатор, анализатор протоколов, регистратор данных, цифровой мультиметр;
- Каналы с гальванической развязкой;
- 14 типов запуска обеспечивают достаточную гибкость для точного выделения требуемого сигнала;
- Высокоскоростная система сбора данных с функцией архива;
- 33 функции автоматических измерений;
- Поддержка microSD-карт и USB –устройств;
- Более 4 часов работы от аккумулятора;
- Ударопрочный пыле/влагозащищенный прорезиненный корпус;
- Крупные кнопки для удобства работы в перчатках;
- Максимальная безопасность в любых средах: CAT IV 600 В / CAT III 1000 В;
- Дистанционное управление с использованием проводных и беспроводных технологий для измерений с повышенными требованиями к безопасности;
- Цветной емкостной сенсорный дисплей диагональю 7 дюймов;
- Масса 2,4 кг.

Характеристики Rohde & Schwarz RTH1002 с опцией B221

Модель	Полоса пропускания	Каналы	Частота дискретизации	Память
RTH1002	60 МГц	2 осциллографических 1 мультиметр	До 5 ГВыборок/с	До 500 тыс. точек
RTH1002-B221	100 МГц			
RTH1002-B222	200 МГц			
RTH1002-B223	350 МГц			
RTH1002-B224	500 МГц			

Параметр	Значение
Система вертикального отклонения	
Входные каналы	2 осциллографических 1 мультиметр 8 логических (опция RTH-B1)
Полосы пропускания для аналоговых каналов	60 МГц RTH1002 100 МГц RTH1002-B221 200 МГц RTH1002-B222 350 МГц RTH1002-B223 500 МГц RTH1002-B224
Максимальная входная частота для логических каналов	250 МГц
Время нарастания переходной характеристики (расчетное)	<5,8 нс стандартно <3,5 нс с опцией RTH-B221 <1,75 нс с опцией RTH-B222 <1 нс с опцией RTH-B223 <700 пс с опцией RTH-B224
Диапазон значений коэффициента отклонения по вертикали	от 2 мВ/дел до 100 В/дел

Параметр	Значение
Импеданс аналоговые каналы	1 МОм +/-1%, 12 пФ +/-2 пФ
Импеданс логические каналы	100 кОм +/-2%, ~4 пФ
Максимальное входное напряжение	BNC-входы: CATIV 300 В (СКЗ), 424 В (пик) с пробниками RT-ZI10 или -ZI11: CAT IV 600В, CAT III 1000 В
Система горизонтального отклонения	
Диапазон временной развертки	от 1 нс/дел до 500 с/дел
Погрешность временной развертки	+/- 10x10-6
Система сбора данных	
Частота дискретизации аналоговые каналы	1 x 5 ГВыб/с 2 x 2,5 ГВыб/с
Частота дискретизации логические каналы	8 x 1,25 ГВыб/с
Глубина памяти	500 кТочек при дискретизации 5 Гвыб/с 250 кТочек/канал при дискретизации 2,5 Гвыб/с 125 кТочек/канал при дискретизации 1,25 Гвыб/с
Вертикальное разрешение	9 бит
Скорость обновления	до 50'000 осциллограмм/с
Система синхронизации	
Источники синхронизации	входы аналоговых каналов, входы логических каналов (опционально)
Режимы запуска	автоматический, ждущий, однократный
Виды запуска	Стандартно: по фронту, по глитчу, по длительности импульса. Опционально (RTH-K19): ТВ/видео, по последовательности, по состоянию, по полярности импульса, по скорости нарастания, по окну, Data2clock , по последовательной шине данных, таймаут, по интервалу, (RTH-K1 и K2): по протоколу
Анализ осциллограмм	
Автоматические измерения	до 33 измерений, разбитых по категориям амплитуда/ время/ частота/ мощность
Курсорные измерения	Амплитудные и временные
Математическая обработка	сложение, вычитание, умножение, деление, абсолютное значение, возведение в квадрат, инверсия
Тестирование по маске	тестирование по критерию годен/не годен; выбор реакции на событие: нет/ звуковой сигнал/ стоп одновременно до 5 масок
Дополнительные возможности	
Регистратор данных	Одновременно до 4 каналов; Скорость измерений: 1/ 2/ 5 измерений в секунду; Глубина памяти: 2 млн. точек на канал
Цифровой мультиметр (DMM)	Источник: 4 мм входы типа "banana"; Разрешение: 4 разряда; Одновременно 1 измерение; Типы измерения: напряжение, ток, сопротивление, неразрывность электрических цепей, тестирование диодов, температура, частота, емкость
Дисплей	
Тип	Емкостной цветной сенсорный, диагональю 7 дюймов
Разрешение	800x480 пикселей (WVGA)
Общие характеристики	
Интерфейсы	USB, LAN, micro SD card
Питание	Адаптер питания для сети переменного тока: 100-240В, 50-60Гц; Аккумуляторная батарея: емкость 72 Вт/ч, напряжение 11.25 В, время работы – около 4 ч
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	201x293x74
Масса	2,4 кг с аккумуляторной батареей

Комплектация Rohde & Schwarz RTH1002 с опцией B221

№	Наименование	Количество
1.	Портативный осциллограф RTH1002 (60/100/200/350/500МГц в зависимости от модели)	1
2.	500 МГц 10:1 600 BCATIV пробник напряжения для каждого канала	1
3.	600 В CAT IV тестовые щупы для входов DMM	1
4.	Краткое руководство по эксплуатации	1
5.	Lithium-Ion аккумуляторная батарея	1
6.	Адаптер питания от сети переменного тока с адаптерами	1

