



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка измерительная АМО Р100НЗК с калибровкой

Артикул: 132849



Рулетка измерительная АМО Р100НЗК — это не просто измерительный инструмент, а надежный помощник для профессионалов и любителей. Высокая точность, прочные материалы и удобство в использовании делают ее отличным выбором для обмеров и разметки.

Эта 100-метровая модель, изготовленная в соответствии с требованиями ГОСТ 7502, предназначена для обмеров участков и крупных объектов, а также для разметочных работ.

ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Одной из ключевых особенностей является 3 класс точности. Это означает, что при использовании прямого метода измерений, пользователи могут получать достоверные результаты. Считывание показаний с миллиметровой шкалы осуществляется непосредственно при установке мерного полотна на начальной и конечной точках, что значительно упрощает процесс измерения.

ПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Изготовленная из нержавеющей стали, мерная лента рулетки АМО Р100НЗК обладает высокой износостойкостью и химической нейтральностью. В отличие от углеродистой стали, нержавеющая сталь не подвержена коррозии и может использоваться в условиях с повышенной влажностью или наличием активных химических веществ. Это особенно важно для работы в жестких промышленных условиях, где требуется высокая надежность и долговечность.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Корпус открытого типа в виде плоской рамки обеспечивает визуальный доступ к измерительному полотну, что позволяет пользователю легко контролировать процесс измерения. Ручка, расположенная на корпусе, гарантирует удобное удержание, а специальная направляющая предотвращает заклинивание и перекокс при сматывании ленты.

ПРАКТИЧНОСТЬ В РАБОТЕ

Свободный конец ленты оснащен кольцом, которое служит для натяжения измерительного элемента. Для этого можно использовать динамометр или груз требуемого веса, что позволяет выполнять замеры как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Это делает рулетку АМО Р100НЗК универсальным инструментом для различных задач.

Характеристики Рулетка измерительная АМО Р100НЗК с калибровкой

	Рулетка измерительная АМО Р100НЗК
Длина ленты	100 м
Цена деления	1 мм
Материал ленты	нержавеющая сталь
Внесен в госреестр	нет
Миллиметровый интервал	$\pm 0,20$
Сантиметровый интервал	$\pm 0,30$
Дециметровый интервал	$\pm 0,40$
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	$\pm [0,40 + 0,20 (L-1)]$
Ширина штрихов шкалы рулетки	0,20; 0,30; 0,40 мм
Допускаемое отклонение ширины штриха	$\pm 0,05$ мм
Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более	3°
Покрытие	лаковое
Тип вытяжного конца	кольцо

Класс точности	III
Рабочее усилие натяжения ленты при измерениях, Н	100 ± 10
Полный средний ресурс измерений, циклов	2000
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°С до 50°С
Габариты	330 x 160 x 40 мм
Вес	3,3 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83