



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка измерительная АМО Р10Н2Г (с поверкой)

Артикул: 825010



Рулетка измерительная АМО Р10Н2Г относится к II классу точности и соответствует требованиям ГОСТ 7502. Длина шкалы составляет 10 метров, что делает ее идеальной для работы в помещениях и на открытых площадках. Этот инструмент позволяет точно определять высоты, глубины, уровни и другие линейные размеры, что особенно важно при проведении различных измерений в профессиональной деятельности.

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Для выполнения измерений в вертикальной плоскости предусмотрен калиброванный груз, который крепится на вытяжном конце мерного полотна. Это позволяет поддерживать ленту в натянутом состоянии без необходимости привлечения дополнительного персонала или использования специальных приспособлений. Таким образом, работа становится более эффективной и удобной.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Лента изготовлена из нержавеющей стали и имеет миллиметровую разметку, что значительно увеличивает ее эксплуатационный ресурс. По сравнению с углеродистыми полотнами, нержавеющая сталь обладает повышенной износостойкостью и способна выдерживать на 25% большее количество измерительных циклов. Это делает АМО Р10Н2Г надежным инструментом, который прослужит вам долгие годы.

ПРОСТОТА КОНСТРУКЦИИ

Рулетка АМО Р10Н2Г имеет открытую конструкцию с крутящим механизмом сворачивания ленты. Это не только упрощает процесс использования, но и обеспечивает высокую надежность.

Характеристики Рулетка измерительная АМО Р10Н2Г (с поверкой)

	Рулетка измерительная АМО Р10Н2Г (с поверкой)
Длина ленты	10 м
Цена деления	1 мм
Материал ленты	нержавеющая сталь
Внесен в госреестр	нет
Миллиметровый интервал	± 0,15
Сантиметровый интервал	± 0,20
Дециметровый интервал	± 0,30
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,30 + 0,15 (L-1)]
Ширина штрихов шкалы рулетки	0,20; 0,30; 0,40 мм
Допускаемое отклонение ширины штриха	± 0,05 мм
Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более	3°
Покрытие	лаковое
Тип вытяжного конца	груз
Класс точности	II
Полный средний ресурс измерений, циклов	2000
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°С до 50°С
Габариты	330 x 160 x 40 мм
Вес	2,5 кг

