



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка измерительная в закрытом корпусе АМО Р20У2К с калибровкой

Артикул: 133991



Рулетка измерительная в закрытом корпусе АМО Р20У2К занимает особое место в мире измерительных инструментов благодаря своим уникальным характеристикам и высокому качеству исполнения. Изготавливаемая в соответствии с ГОСТ 7502, эта модель является надежным помощником как для профессионалов, так и для любителей.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Одной из главных особенностей является закрытый корпус, выполненный из прочного пластика. Такой подход обеспечивает надежную защиту мерной ленты от внешних факторов, таких как влага, пыль и механические повреждения. Дополнительные накладки из термопластичной резины не только усиливают защитные свойства, но и делают инструмент более удобным в использовании, предотвращая его скольжение в руках.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

Рулетка АМО Р20У2К оснащена мерной лентой из углеродистой стали, на которой нанесена четкая миллиметровая шкала. Рабочая длина ленты составляет 20 метров, что делает её идеальной для выполнения различных измерений и разметочных операций. Класс точности II позволяет использовать эту модель в самых разнообразных областях: от строительства до геодезических работ и спортивных соревнований.

Для удобства пользователей предусмотрен ручной механизм сматывания ленты с редуктором. Ручка, которая складывается и утапливается в корпус, значительно упрощает транспортировку рулетки, делая её компактной и удобной для хранения.

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

На конце мерной ленты расположено кольцо, которое позволяет зацеплять динамометр. Это обеспечивает контроль усилия натяжения во время замеров, что, в свою очередь, гарантирует высокую точность результатов. Также стоит отметить, что нулевая точка измерительной шкалы отстоит от края полотна на 100 мм, что упрощает процесс измерения и делает его более интуитивным.

ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ

Рулетка АМО Р20У2К нашла широкое применение в строительной отрасли, где точность измерений критически важна. Она также используется в геодезических работах, где требуется высокая степень надежности и точности. Кроме того, инструмент идеально подходит для спортивных соревнований, где необходимо проводить точные замеры, а также для обеспечения безопасности дорожного движения.

Характеристики Рулетка измерительная в закрытом корпусе АМО Р20У2К с калибровкой

	Рулетка измерительная в закрытом корпусе АМО Р20У2К
Длина	20 м
Ширина ленты	12 мм
Материал ленты	углеродистая сталь
Миллиметровый интервал	± 0,15
Сантиметровый интервал	± 0,20
Дециметровый интервал	± 0,30
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,30 + 0,15 (L-1)]
Автостоп	есть
Цвет ленты	белый
Тип	рулетка в закрытом корпусе
Материал корпуса	обрезиненный пластик
Измерительная шкала	сантиметры
Батарейки	не требуются

Класс точности	II
Внесен в госреестр	нет
Диапазон измерений	от 0 до 20 м
Цена деления	1 мм
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°C до 50°C
Предназначение	для наружных и внутренних работ

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83