



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка измерительная в закрытом корпусе АМО Р20УЗК

Артикул: 821005



Рулетка измерительная в закрытом корпусе АМО Р20УЗК — это надежный и точный инструмент, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей. Благодаря своим конструкционным особенностям и высокому качеству материалов, она обеспечивает долговечность и точность измерений в любых условиях. Этот прибор предназначен для обмеров участков, помещений и конструкций, а также для выполнения разбивочных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование обладает измерительным диапазоном в 20 метров и относится к III классу точности, что соответствует стандартам ГОСТ 7502. Это означает, что с помощью данного инструмента можно получать достаточно точные результаты, что особенно важно в строительстве и ремонте.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Одной из ключевых особенностей рулетки АМО Р20УЗК является мерная лента, изготовленная из углеродистой стали. Этот материал, полученный методом холодного проката с последующей термообработкой, значительно снижает вероятность деформационного растяжения. В отличие от нержавеющей стали, углеродная сталь обладает большей твердостью и меньшей текучестью, что делает ее идеальным выбором для производственных условий.

Закрытый корпус выполнен из прочного пластика с накладками из термопластичной резины. Это обеспечивает надежную защиту измерительного элемента от механических повреждений, а также от воздействия пыли и влаги. Таким образом, инструмент может использоваться в самых различных условиях, включая строительные площадки и промышленные объекты.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рулетка АМО Р20УЗК оснащена редукторным механизмом, который позволяет вручную наматывать полотно, используя откидывающуюся ручку. Это делает процесс измерения более удобным и эффективным. Вытяжной конец снабжен кольцом, что позволяет легко регулировать натяжение измерительной части. Использование динамометра для этой цели помогает минимизировать погрешности показаний, что особенно важно при выполнении точных измерений.

Характеристики Рулетка измерительная в закрытом корпусе АМО Р20УЗК

	Рулетка измерительная в закрытом корпусе АМО Р20УЗК
Длина	20 м
Ширина ленты	12 мм
Материал ленты	углеродистая сталь
Миллиметровый интервал	± 0,20
Сантиметровый интервал	± 0,30
Дециметровый интервал	± 0,40
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,40 + 0,20 (L-1)]
Автостоп	есть
Цвет ленты	белый
Тип	рулетка в закрытом корпусе
Материал корпуса	обрезиненный пластик
Измерительная шкала	сантиметры
Батарейки	не требуются
Класс точности	III
Внесен в госреестр	нет
Диапазон измерений	от 0 до 20 м
Цена деления	1 мм

Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°С до 50°С
Предназначение	для наружных и внутренних работ

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83