



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## 20 Твердотельный усилитель мощности (2 ГГц - 6 ГГц, 20 Вт)

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча  
от

Ча  
до

Ти  
ра:

Ин

Ди  
мо

Со

### Описание SALUKI SPA-2-6-20

- Твердотельные усилители мощности серии SPA обладают высокой степенью защиты от отраженной мощности КСВН не менее 5
- Возможность выбора выходного и входного тракта как коаксиального, так и волноводного под требования заказчика
- Удаленное управление осуществляется при помощи интерфейса RS-435, LAN
- Каждый усилитель мощности можно модернизировать под требования заказчика (диапазон частот, коэффициент усиления, выходную мощность в 1 дБ точки компрессии)
- Каждый усилитель мощности имеет ЖК дисплей, который отображает все необходимые характеристики выходного сигнала включая температуру.

### Характеристики SALUKI SPA-2-6-20

Параметры	Значение
Диапазон частот:	от 2 до 6 ГГц
Выходная мощность:	20 Вт
Коэффициент усиления:	47 дБ
Тип разъема:	SMA Мама, 50 Ом
Входная мощность:	0 дБм
Защита от отраженной мощности:	5,1
Интерфейс:	LAN

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83