



SALUKI SPA-26-40-5 Твердотельный усилитель мощности (26,5 ГГц - 40 ГГц, 5 Вт)



ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

- ✓ Доставка в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно

по России от 500



Описание SALUKI SPA-26-40-5

- Твердотельные усилители мощности серии SPA обладают высокой степенью защиты от отраженной мощности КСВН не менее 5
- Возможность выбора выходного и входного тракта как коаксиального, так и волноводного под требования заказчика
- Удаленное управление осуществляется при помощи интерфейса RS-435, LAN
- Каждый усилитель мощности можно модернизировать под требования заказчика (диапазон частот, коэффициент усиления, выходную мощность в 1 дБ точки компрессии)
- Каждый усилитель мощности имеет ЖК дисплей, который отображает все необходимые характеристики выходного сигнала включая температуру.

Характеристики SALUKI SPA-26-40-5

Диапазон частот: 26,5 ГГц - 40 ГГц

Выходная мощность: 5 Вт

Входная мощность: 0 дБм

Выходная мощность P3dB: 2 Вт

Усиление: 33 дБ

Неравномерность усиления: ± 6 дБ

Входной КСВ: 2:1

Гармоники: -10 дБн

Фоновый шум: -50 дБм/МГц

Паразитный: -60dBc

Импеданс: 50 Ом

Входной порт: 2,92 мм (женский)

Выходной порт: WR28

Интерфейс связи: RS485

Электропитание: 90-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Тип охлаждения: воздушное охлаждение

Рабочая температура: 0 ~ 50 °C

Размер: 2U