



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## 200 Твердотельный усилитель мощности (4ГГц - 8ГГц, 200Вт)

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Частотный диапазон  
от \_\_\_\_\_

Частотный диапазон  
до \_\_\_\_\_

Тип  
разъема \_\_\_\_\_

Интерфейс \_\_\_\_\_

Диапазон  
мощности \_\_\_\_\_

Сопротивление \_\_\_\_\_

### Описание SALUKI SPA-4-8-200

Широкополосный усилитель мощности Saluki Technology SPA-4-8-200 от 4 ГГц до 8 ГГц, выходная мощность 200 Вт

### Характеристики SALUKI SPA-4-8-200

Параметры	Значение
Диапазон частот:	от 4 ГГц до 8 ГГц
Импеданс:	50 Ом
Входная мощность:	0 дБм (макс.)
Выходная мощность:	200 Вт (мин.)
Выходная мощность (P3dB):	50 Вт (мин.)
Гармоники:	-15 дБн (тип.)
Фоновый шум:	-38 дБм / МГц (макс.)
Коэффициент усиления:	53 дБ (мин.)
Входящий КСВН:	1,5:1 (тип.)
Входной разъем:	тип-N (Мама)
Выходной разъем:	тип-N (Мама)
Интерфейс:	RS485, LAN
Охлаждение:	воздушное
Рабочий диапазон температур:	от 0 до 50 °С

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83