



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

SALUKI SPA-49-51-10 Твердотельный усилитель мощности (49–51 ГГц, 10 Вт)



ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно

по России от 500



Описание SALUKI SPA-49-51-10

- Твердотельные усилители мощности серии SPA обладают высокой степени защиты от отраженной мощности КСВН не менее 5
- Возможность выбора выходного и входного тракта как коаксиального, так и волноводного под требования заказчика
- Удаленное управление осуществляется при помощи интерфейса RS-485, LAN
- Каждый усилитель мощности можно модернизировать под требования заказчика (диапазон частот, коэффициент усиления, выходную мощность в 1 дБ точки компрессии)
- Каждый усилитель мощности имеет ЖК дисплей, который отображает все необходимые характеристики выходного сигнала включая температуру.

Характеристики SALUKI SPA-49-51-10

Диапазон частот: 49 ГГц - 51 ГГц

Выходная мощность: 10 Вт

Входная мощность: 0 дБм

Усиление: 40 дБ

Неравномерность усиления: ± 3 дБ

Входной КСВ: 1:5:1

Гармоники: -20 дБн

Фоновый шум: -40 дБм/МГц

Паразитный: -60dBc

Импеданс: 50 Ом

Входной порт: WR19

Выходной порт: WR19

Интерфейс связи: RS485, LAN

Источник питания: 220 В переменного тока $\pm 10\%$, 50/60 Гц

Рабочая температура: 0 ~ 50 °С

Размер: 19"/3U

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU