



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Teleflex LV Monitor

Tel



Описание Seba spektrum Teleflex LV Monitor

Teleflex LV Monitor Рефлектометр

Контроль и локализация повреждений на низковольтных кабелях, находящихся под напряжением
Трехфазный монитор кабельных линий для постоянного контроля тока и напряжения
Удаленное управление посредством GSM и Bluetooth

Прибор Teleflex LV Monitor предназначен для локализации всех повреждений в низковольтных сетях, в особенности интермиттирующих повреждений, локализация которых всегда представляла сложности. Дополнительно прибором записываются изменения тока и напряжения.

Сохраненные данные могут быть считаны через ПК или ноутбук посредством Bluetooth либо посредством телефонного соединения (проводного или GSM).

В противоположность к другим переносным рефлектометрам Teleflex LV Monitor соединен одновременно со всеми тремя фазами низковольтного кабеля и позволяет пользователю проводить измерения в локальном режиме работы либо с удаленным доступом на любой комбинации фаз. Питание прибора осуществляется от одной из трех подключенных фаз.

Характеристики Seba spektrum Teleflex LV Monitor

Технические характеристики Seba spektrum Teleflex LV Monitor	
Вес кг	2,8 кг
Питание	115/230 В 50/60 Гц
Рабочая t °C	-10 °C до + 40 °C
Размеры, мм	270 x 250 x 120 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83