нтактный индикатор переменного напряжения

Ди
Пи

На

Ча
то

Со

Ди
изг

ОСОБЕННОСТИ БЕСКОНТАКТНОГО ИНДИКАТОРА ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 278 HP:

- Бесконтактное определение наличия напряжения от 240 В до 230 кВ;
- 8 диапазонов обнаружения напряжения;
- Индикация наличия напряжения : 3 ярких светодиодных индикатора по кругу для более удобного просмотра в любых направлениях и непрерывный звуковой сигнал;
- Встроенная схема контроля работоспособности;
- Прост в эксплуатации;
- Совместим с удлиняющими штангами (HS-120R;
- Батарейное питание;
- Корпус изготовлен из высокопрочного каучука;
- Предназначен для использования внутри и вне помещений;
- Специальные диапазоны по запросу.

Характеристики SEW 278 HP (275 kV 01)

Диапазон рабочих напряжений	240 В / 2 / 6 / 11 / 22 / 33 / 132 / 275 кВ
Режим работы	бесконтактный
Акустический индикатор наличия фазы	Да
Визуальный индикатор наличия фазы	Да
Особенности	Вибро- и ударопрочное исполнение. 3 ярких светодиодных индикатора по кругу для более удобного просмотра в любых направлениях и непрерывный звуковой сигнал. Совместим с удлиняющими штангами(HS-120R).
Масса	600г

Комплектация SEW 278 HP (275 kV 01)

№	Наименование	Количество
1.	Бесконтактный индикатор переменного напряжения 278 HP	1
2.	Батарея	3
3.	Разъединительный крюк	1
4.	Приспособление для извлечения предохранителя	1
5.	Кейс для переноски	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование