



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Индикатор напряжения 279 HD

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диспле

Питани

Напряж

Частота
тока

Сопрот

Диапаз
измере

ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 279 HD:

- Индикатор «2 в 1»;
- Дистанционное определение наличия ВВ переменного напряжения/ HV (от 80 В до 11,4 кВ) в ЭУ и токоведущих цепях, в том числе с изоляционным покрытием;
- Позволяет контактным способом обнаруживать переменное напряжение: 60В ± 15В (LV) / 1700В ± 200В (HV) в токоведущих проводниках без изоляции;
- Ручной выбор детектируемого напряжения: «HIGH»/ «LOW»;
- Встроенный режим самопроверки исправности (клавиша Test);
- Эффективная визуальная и акустическая сигнализация наличия опасного напряжения (LV/ HV) в условиях дневного света и окружающего шума;
- Водонепроницаемое исполнение (IP66);
- Высокая степень электробезопасности (EN 61326-1);
- Батарейное питание, автовыключение (5 мин);
- Компактный дизайн, удобен и прост в эксплуатации.

Характеристики SEW 279 HD

Диапазон рабочих напряжений	80В ... 11,4 кВ (бесконтактно), 60В ... 1700 В (контактно)
Режим работы	контактный, бесконтактный
Акустический индикатор наличия фазы	Да 50 дБ
Визуальный индикатор наличия фазы	Да
Особенности	водостойкое исполнение (IP65)
Масса	176г

Комплектация SEW 279 HD

№	Наименование	Количество
1.	Индикатор напряжения 279 HD	1
2.	Батарея	2
3.	Чехол	1
4.	Руководство по эксплуатации	1