Ди
Пи
На
Ча
то
Со
Ди
из

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА ОПАСНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 289 SVD:

- Предназначен для обеспечения индивидуальной безопасности персонала работающего в условиях возможного наличия источников опасного напряжения: пожарная охрана, спасатели, монтажники;
- Бесконтактное определение наличия переменного фазного напряжения от 100 В до 69 кВ;
- Индикация наличия напряжения: световой индикатор повышенной яркости и непрерывный звуковой сигнал;
- Встроенная схема самоконтроля работоспособности;
- Удобство в эксплуатации, компактное исполнение с поясной клипсой и ремешком для ношения;
- Водонепроницаемый корпус позволяет использовать прибор внутри и вне помещений (IP65);
- Батарейное питание.

Характеристики SEW 289 SVD

Диапазон рабочих напряжений	100 В … 69 кВ
Режим работы	бесконтактный
Дистанция срабатывания	10 см … 10 м
Акустический индикатор наличия фазы	Да, 99 дБ
Визуальный индикатор наличия фазы	Да
Особенности	IP65
Масса	200г

Комплектация SEW 289 SVD

№	Наименование	Количество
1.	Индикатор напряжения 289 SVD	1
2.	Батарея	3
3.	Пластиковый кейс	1
4.	Мягкая сумка	1
5.	Клипса для крепления на ремень	1
6.	Ремешок для ношения	1
7.	Адаптер для удлинительной штанги	1
8.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование