



ТД «ЭСКО»

Точные измерения
— наша профессия!

В

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА 180 СВ:

- Измерительный генератор **180 СВ-G** и пробник-усилитель **180 СВ-A**.
- Предназначен для обнаружения проводов и кабелей без нарушения изоляционной оболочки;
- Регулятор громкости позволяет установить необходимый уровень чувствительности и настроить прибор под конкретные рабочие условия;
- Утопленный выключатель предотвращает ненамеренное включение прибора;
- Разъем для подключения головных телефонов;
- Обеспечивает определение полярности и состояния (свободно, занято, вызов) ТЛФ линии, идентификацию ТЛФ пар, обнаружение проводов без нарушения изоляционной оболочки (непрерывный и прерывистый сигнал);
- Прозвон линий;
- Тестирование коаксиальных кабелей;
- Источник питания - батарея 9 В.

Характеристики SEW Комплект 180 СВ

Параметр	179 СВ	180 СВ	181 СВ	183 СВ
УСИЛИТЕЛЬ-ПРЕМНИК				
Частота обнаружения	1 Гц – 12 кГц			
Дистанция	< 50 см			
Питание	9 В («Крона»)			
Размеры	270 x 50 x 25 мм			
Масса	125 г			
ТОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР				
Форма сигнала	Меандр			
Частота	1 кГц ±10%			
Защита входа	80 В пост.	100 В пост.	80 В пост.	80 В пост.
Одинарный тон	-	+	-	-
Переменный тон	Быстрый и медленный	Быстрый	Быстрый и медленный	Быстрый и медленный
Подключение	Через штекер RJ11, 2 «крокодила» (RJ45 - опция для 180 СВ)			
Питание	9 В («Крона»)			1,5 В × 6 (AA)
Размеры	86 x 63 x 26 мм	64 x 58 x 34 мм	86 x 63 x 26 мм	143 x 74,5 x 33,6 мм
Масса	130 г	120 г	130 г	318 г
ТЕСТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ				
Громкая связь	-	-	-	+
Целостность цепи	-	-	-	+
Сопротивление	-	-	-	+
Напряжение (пост./ перем.)	-	-	-	+
Ёмкость	-	-	-	+
Тест диодов	-	-	-	+
ТЕСТ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ				
Условия эксплуатации	0 – 40 °С при 80% максимальной относительной влажности			

Комплектация SEW Комплект 180 СВ

№	Наименование	Цена
1	180 СВ-А - усилитель с динамиком	1
2	180 СВ-Г - измерительный генератор	1
3	Комплект измерительных проводов	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Батарея питания	2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83