УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди Пи Ча тон На та

> Ди изі

Описание SEW LVD-20

LVD-20 - карманный микропроцессорный интеллектуальный индикатор постоянного/DC и переменного/AC напряжения (12...600 В / частота АС: 30...330 Гц). Надежная работа с использованием контактного способа подключения к тестируемой цепи. Световой светодиодный и звуковой индикаторы DC/AC напряжения. LVD-20 предназначен для промышленных и бытовых условий, имеет светодиодный индикатор уровня заряда батареи.

ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ LVD-20:

- Контактный способ определения наличия напряжения;
- Функция «2 в 1»: детектирование пост. (DC) и переменного напряжения (AC);
- Диапазон рабочих напряжений: 12 B ... 600 B (DC/ AC);
- Частота переменного напряжения (АС): 30 Гц ... 330 Гц;
- Определение потенциала в цепи: фаза, ноль (для режима АС);
- Режим самопроверки исправности (SelfTest);
- Категория безопасности: IEC 61010-1 600 В (кат III);
- Уровень загрязнения: 2 класс;
- Карманный зацеп-держатель (зажим-клипса);
- Индикация при тестировании: красный яркий светодиод (LED) + звуковой сигнализатор (зуммер).

Характеристики SEW LVD-20

Диапазон рабочих напряжений	12600 В (Uпост. /DC), 12600В (Uперем./AC)
Режим работы	контактный
Акустический индикатор наличия фазы	Да
Визуальный индикатор наличия фазы	Да
Особенности	функция «2 в 1» - детектирование пост. (DC) и перем. напряжения (AC). Диапазон частот переменного напряжения - 30 Гц 330 Гц. Режим самопроверки исправности (SelfTest)
Macca	57 r

Комплектация SEW LVD-20

Nº	Название	Количество
1.	Индикатор напряжения ЛВД-20	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83