



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 050 05 10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЯТОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 725102

Штангенциркуль RGK SCM-II-200 с поверкой



Описание Штангенциркуль RGK SCM-II-200 с поверкой

Штангенциркуль RGK SCM-II-200 представляет собой двусторонний механический измеритель линейных размеров с отсчетом по нониусу с рабочим диапазоном до 200 мм. Подобно вариантам типа II по ГОСТ 166, данная модель оборудуется губками для внешних и внутренних измерений, а также устройством тонкой установки рамки с микрометрической парой, что упрощает и ускоряет выполнение разметочных работ.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

50-сегментный нониус дает возможность выполнять измерения с разрешением 0,02 мм. Рабочая поверхность штанги снабжена продольными выступами, контактирующими с внутренней поверхностью рамки. Благодаря этому исключается стирание штрихов миллиметровой шкалы. С обратной стороны механического штангенциркуля RGK SCM-II-200 размещена справочная таблица соответствий диаметров и внутренней метрической и дюймовой резьбы — для быстрого подбора подходящего сверла.

Разметочное приспособление по ТУ 2-034-352-79, являющееся дополнительным аксессуаром, который доступен опционально, включает в себя два твердосплавных резца в виде накладок на нижние губки с винтовыми креплениями, позволяющими наносить риски разметки на детали и заготовки без использования дополнительной чертилки.

Характеристики Штангенциркуль RGK SCM-II-200 с поверкой

RGK SCM-II-200 с поверкой	
Диапазон измерений	0 - 200 мм
Цена деления	0,02 мм
Погрешность	±0,03 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83