



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Штрих-слим Т300 15-2,5 Д1А ДП7С6 LCD с аккумулятором, со стойкой, POS RS232 - Торговые электронные весы

Артикул: 8115



Описание Штрих-МШтрих-слим Т300 15-2,5 Д1А ДП7С6 LCD с аккумулятором, со стойкой, POS RS232

Торговые электронные весы Штрих-слим Т300М 15-2,5 Д1А предназначены для взвешивания, фасовки и расчёта стоимости товара по измеренному весу и указанной цене за килограмм. Весы могут использоваться в составе автоматизированных систем учёта товаров на предприятиях торговли любого формата, точках общественного питания и в фасовочных цехах.

Функциональные особенности торговых электронных весов Штрих-слим Т300М 15-2,5 Д1А

- Дисплей покупателя/продавца состоит из трех индикаторов: индикатор МАССА - 5 символов, индикатор ЦЕНА - 5 символов, индикатор СТОИМОСТЬ - 6 символов.
- Определение массы взвешиваемого товара.
- Вычисление стоимости весового товара по его цене и весу.
- Вычисление стоимости штучного товара по его цене и количеству.
- Вычисление суммарной стоимости нескольких весовых и штучных товаров.
- Вычисление сдачи.
- Вычисление массы товара с учётом тары.
- Счетный режим.
- 3 ячейки энергонезависимой памяти (ПЛУ), каждая из которых может содержать информацию о цене товара.
- Встроенный калькулятор.
- Самодиагностика весов.

Характеристики Штрих-МШтрих-слим Т300 15-2,5 Д1А ДП7С6 LCD с аккумулятором, со стойкой, POS RS232

Модель весов	Штрих-слим Т300М 15-2,5 Д1А
max, кг	15
Поверочное деление (e), г	2/5
Max. масса тары, кг	12
Кол-во дисплеев	2
Тип дисплея оператора/покупателя	LCD с подсветкой
Тип клавиатуры	Механическая
Питание	сетевой адаптер/аккумулятор (дополнительно)
Диапазон рабочей температур, °C	от +10 до +40
Размер платформы	310×225×10

* Весы Штрих-слим Т300М 15-2,5 Д1А возможны к поставке в варианте исполнения, как со стойкой так и без.

* Весы стандартной модификации поставляются без интерфейса. Отдельно можно заказать весы специальной модификации с интерфейсом RS232 для связи с компьютером по протоколу POS2 (поддерживается 1С).